



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
Тел: +7 (495) 258-80-83

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 41221100



Тел:

Ра:

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗОНДА АТА-2211

Температурный зонд АТА-2211 является термосопротивлением платинового типа и предназначен для измерения температуры жидкости и вязких материалов. Применяется для измерения температуры при совместном использовании с термометрами серии **АТТ-2006/АТЕ-2036**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗОНДА АТА-2211

- Диапазон измерений: -50°C...+400°C (-58°F...+752°F);
- Коэффициент температурный: $\alpha = 0,00385$;
- Номинальное сопротивление: 100 Ом;
- Точность измерения $\pm(0,15\%+(0,2\% \text{Тизм}))$ °C;
- Схема подключения: 3-х проводная;
- Разъем для подключения: JACK 3-х контактный.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- длина 152 мм;
- диаметр 3,2 мм ;
- длина с рукояткой 245мм.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83