кислородомер

Артикул: 50301000

Те
ра

Пи

Ра

НАЗНАЧЕНИЕ КИСЛОРОДОМЕРА АТТ-3010

Цифровой кислородомер **АТТ-3010** позволяет определить содержание кислорода в воде и в воздухе, а также измерить температуру. Может использоваться в аквариумах, медицинских исследованиях, сельском хозяйстве, в рыбопитомниках, лабораториях, учебных и прочих заведениях.

ОСОБЕННОСТИ КИСЛОРОДОМЕРА АТТ-3010

- прибор имеет щуп с датчиком полярографического типа с встроенной термопарой;
- функция автоматической компенсации для температуры от 0 °С до 50 °С;
- встроенная компенсация по содержанию соли и по высоте;
- режим записи и вызова из памяти максимального, минимального и среднего значений;
- удержание показаний;
- измерение температуры в °С и °F;
- связь с ПК по RS-232;
- автономное питание;
- функция автоматического выключения прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИСЛОРОДОМЕРА АТТ-3010

Объект измерения	Диапазон	Разрешение
Растворенный кислород	0...20 мг/л	0,1 мг/л
Атмосферный кислород	0...100%	0,1%
Температура	0...50 °С	0,1 °С
Температура	0...50 °С автоматическая	
Соль	0...50%	
Высота	0...8900 м / 0…29300 фт	
Общие характеристики		
Время измерения	около 0,4 секунды	
Питание	9 В, батарея типа «Крона»	
Потребляемый ток	6,6 мА	
Габариты датчика	диаметр 20 мм, длина 125 мм	
Габариты прибора	180 x 72 x 32 м	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-3010

№	Наименование	Количество
1.	Кислородомер АТТ-3010	1
2.	Кислородный датчик	1
3.	Комплект запасных мембран	1
4.	Электролит для заполнения датчика	1
5.	Кейс	1
6.	Руководство по эксплуатации	1
7.	Программное обеспечение ATEE Monitor Aktakom ATE Easy Monitor (не имеет физического носителя и может быть загружено с сайта производителя)	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83