



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50600800



Ме
из

Из
(от

Из
(от

Ти
ба

По

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ АТЕ-6008

Компактный цифровой портативный тахометр комбинированного типа предназначен для контактного и бесконтактного измерения скорости вращения валов и линейной скорости перемещения деталей. Обеспечивает высокую точность измерения. До 40 результатов измерения можно сохранять в памяти прибора.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА АТЕ-6008

- компактное исполнение
- прорезиненная рукоятка
- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей 5 разрядов
- единицы измерения: об./мин, Гц, м/мин, дюйм/мин, фут/мин, ярд/мин, м, дюйм, фут, ярд
- память измеренных значений: 10 последних, 10 максимальных, 10 минимальных, 10 средних
- измерение линейной скорости и длины пути

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА АТЕ-6008

- диапазон измерений (контактный метод)
 - частоты вращения: 2...20000 об./мин.
 - разрешение (контактный метод)
 - частота вращения 0,1 об./мин. (при скорости $\leq 9999,9$ об./мин.); 1 об./мин. ($> 9999,9$ об./мин.)
- диапазон измерений (бесконтактный метод)
 - частоты вращения: 2...99999 об./мин.
 - разрешение (бесконтактный метод)
 - частота вращения 0,1 об./мин. (при скорости $\leq 9999,9$ об./мин.); 1 об./мин. ($> 9999,9$ об./мин.)
- погрешность измерений $\pm(0,05\% + 1 \text{ е. м. р.})$, нормирована как (% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра)
- подсчет числа оборотов 1...99999 об.
- питание батарея 9 В типа Крона
- масса 160 г
- габаритные размеры 160x60x42 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТЕ-6008

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Малая коническая насадка	1
3.	Насадка воронка	1
4.	Насадка для определения линейной скорости	1
5.	Отражающая лента	1
6.	Футляр	1
7.	Руководство по эксплуатации	1

