



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по номеру 8-800-100-50-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50900200



Питание _____

Размеры _____

Вес _____

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-9002

Недорогой портативный измеритель вибрации **АТТ-9002** предназначен для измерения разбалансировки двигателей и механизмов.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-9002

- Измерения среднеквадратического и пикового значений;
- Функция удержания показаний;
- Функция запоминания максимального и минимального значений;
- Интерфейс RS-232 для связи с компьютером;
- Автоматическое отключение питания для экономии батареи;
- Индикация разряда батареи;
- Компактный футляр для переноски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ АТТ-9002

- Измеряемые параметры: скорость, среднеквадратическое значение ускорения, пиковое значение;
- Диапазон измерения скорости 0,5...199,9 мм/с;
- Диапазон измерения ускорения 0,5...199,9 м/с²;
- Частотный диапазон 10 Гц...5 кГц;
- Точка калибровки скорости 100 мм/с (160 Гц);
- Точка калибровки ускорения 100 м/с² (160 Гц);
- Скорость измерений около 1 с;
- Жидкокристаллический индикатор 61×34 мм с высотой цифр 15 мм;
- Питание 9 В, батарея типа «Крона»;
- Потребляемый ток 6 мА;
- Масса прибора 230 г, датчика — 38 г;
- Габаритные размеры 180×72×32 мм;
- Датчик диаметром 19 мм, длина 21 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-9002

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Датчик с кабелем	1
3.	Кейс	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83