



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100 10 10 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ П. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50870100



Описание Aktakom ATT-8701

Измеритель магнитной индукции АТТ-8701 предназначен для измерения параметров магнитных полей в промышленности, материаловедении, электротехнике, а также в лабораторных исследованиях. АТТ-8701 имеет возможность проводить измерения постоянных и переменных (с частотой 40 Гц...10 кГц) магнитных полей. Прибор укомплектован оригинальным одноосевым датчиком, который обладает большей чувствительностью, чем традиционные сенсоры на эффекте Холла.

Характеристики Aktakom ATT-8701

- Микропроцессорное управление
- Датчик — одноканальный
- Дисплей 4-х разрядный жидкокристаллический с подсветкой, размер 58х34 мм
- Фиксация текущего, максимального и максимального среднего значения
- Относительное измерение
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ ACE-1025 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или АКТАКОМ Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.
- Питание 9 В (6 батарей типа AAA) или сетевой адаптер DC 9 В
- Габаритные размеры: базовый блок 173х68х42 мм, датчик 177х29х17 мм
- Масса 428 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 250х75х290, вес 1 кг.
- Диапазон измерений: -3000 мГс до 3000 мГс (-300...300 мкТл).
- Разрешение:
0.1 мГс (-199.9...199.9 мГс)/0.01 мкТл (-19.99...19.99 мкТл)
1 мГс (>199.9 мГс и <-199.9 мГс)/0.1 мкТл (>19.99 мкТл и <-19.99 мкТл)
- Частота измеряемого переменного магнитного поля 40 Гц...10 кГц
- Погрешность измерения $\pm(2\%+2 \text{ мГс})$
- Частота опроса 1 раз в секунду
- Единицы измерения: мГс, мТл
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ ACE-1025 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или АКТАКОМ Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.

Комплектация Aktakom ATT-8701

- Прибор
- Датчик
- Футляр для переноски
- Руководство пользователя
- Программное обеспечение
 - ACE-1025_SDK_Base Базовый комплект средств разработки ПО
 - ATEE Monitor Aktakom ATE Easy Monitor Программное обеспечение

