



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

8 (495) 552-0250

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 (800) 552-0250

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мухоморова, д. 10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ЗАКАЗЫВАЙТЕ СЕЙЧАС

матричный USB коммутатор ВЧ сигналов

Артикул: 55202500



Ко
по

Ко

Ча
до

Пи

Ос

Описание Aktakom AEE-2025

Прибор **AEE-2025** является матричным коммутатором сигналов с электронным управлением. Выполнен в виде приставки к компьютеру (ПК). Управление коммутацией осуществляется программно от компьютера через интерфейс USB или дистанционно через сетевой интерфейс 10/100BASE-T (LAN).

Характеристики Aktakom AEE-2025

Параметр	Значение
Количество входных портов	1...7 (выбирается пользователем)
Количество выходных портов	1...7 (выбирается пользователем)
Вид и максимальное значение напряжения коммутируемой цепи	постоянное, переменное (пик-пик) – 10 мВ...100 В
Максимальный ток коммутируемой цепи	0,5 А
Максимальная частота коммутируемого сигнала	100 МГц
Интерфейс	USB 1.1 (12 Мбит/с), Ethernet 10/100BASE-T
Питание	5,5 В / 220 В с сетевым адаптером
Масса	0,20 кг
Габаритные размеры	150 x 85 x 35 мм

Комплект разработчика программного обеспечения SDK AEE-2025

• Назначение

Комплект предназначен для создания приложений пользователя, использующих поддерживаемое оборудование.

Состав комплекта

* Примечание: Бесплатная базовая версия SDK не включает в себя примеры программирования.

- динамическая библиотека (DLL) Windows, содержащая все функции, необходимые для работы с прибором;
- заголовочный файл библиотеки на языке Си;
- соответствующее библиотеке функциональное дерево NI LabWindows/CVI;
- соответствующая библиотеке палитра функции NI LabVIEW;
- файл справки с описанием всех функций библиотеки;
- пример графического приложения для среды Borland C++ Builder (все необходимые исходные файлы проекта);
- библиотека импорта для среды Microsoft Visual C++;
- пример приложения для среды NI LabWindows/CVI (все необходимые исходные файлы проекта);
- пример приложения для среды NI LabVIEW (все необходимые исходные файлы проекта);
- откомпилированный рабочий пример графического приложения, работающий совместно с редактором цифровых программ АКТАКОМ APP-3501.

Комплектация Aktakom AEE-2025

Наименование	Количество
Коммутатор ВЧ сигналов AEE-2025	1
Сетевой адаптер	1
Программное обеспечение	1
Руководство пользователя	1

