



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

анализатор 16 каналов

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 48316200



Виртуальный 16-канальный логический анализатор выполнен в виде платы расширения в ISA-слот компьютера и работает совместно с осциллографической платой **АСК-3101**. Единое для обеих плат программное обеспечение позволяет синхронизировать и просматривать на экране одновременно 2 канала аналоговой и 16 каналов цифровой информации. Совмещение аналоговых и цифровых функций позволяет использовать систему как осциллограф смешанных сигналов для поиска аналоговых помех в цифровых схемах, анализа фронтов, логических уровней и т. п.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАТЫ АКС-3162:

- Сохраняются все возможности **АСК-3101**;
- 4 режима совместной работы осциллографа и логического анализатора;
- 2 тактовых входа с максимальной тактовой частотой 20 МГц;
- Создаваемая пользователем библиотека алгоритмов (шаблонов) запуска анализатора;
- Поставляется отдельно или в наборе с платой АСК-3101.

Характеристики Aktakom АКС-3162

Параметры	Значение
Количество каналов	16 каналов;
Минимальный период выборок:	50 нс в реальном времени;
Максимальный период выборок	2,5 мс;
Запуск:	любая комбинация логических уровней на входе анализатора, либо синхронизирующий сигнал с платы осциллографа;
Возможность записи до запускающего события 7872 отчета;	
Длина записи	8000 отчетов на каждый канал;
Входной импеданс	1 МОм/30 пФ;
Уровень срабатывания запуска выбираемый:	ТТЛ или КМОП.

Комплектация Aktakom АКС-3162

Параметры	Значение
Наименование	Количество
Плата АКС-3162	1
Входной адаптер	1
Набор присоединительных зажимов	1
Руководство по эксплуатации	1
Программное обеспечение под Windows 95/98	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83