



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 55127401



Описание Axtakom ACA-2554

Напряжение 20 VAC / 40 VDC, ток 1А.

Общая длина 60 мм, толщина корпуса 4 мм, толщина изолирующей трубки пружинных контактов 1 мм

В комплекте с проводом (25 см).

Концевой соединитель провода из никелевого сплава, со специальным покрытием и гибким обрезиненным изолятором. Изоляция: силикон.

Цвет: белый.

Ребристая поверхность.

Применяется для микросхем сквозного монтажа с расстоянием между центрами выводов до 1,27 мм (0,05 in), например корпусов типа PLCC, SOIC и аналогичных. Удобно использовать с осциллографическими пробниками и измерительными проводами и щупами других приборов.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83