



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: **8 (495) 241-50-85**
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: **8 800 330-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 850833



Leica Disto X3 идеально подходит для самых тяжелых условий эксплуатации. Он защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом IP65 и, что самое главное - выдерживает падение с высоты до 2х метров!

Новинка - лазерный дальномер **Leica Disto X3** со встроенным модулем Bluetooth и впечатляющим рабочим диапазоном!

Leica Disto X3 идеально подходит для самых тяжелых условий эксплуатации. Он защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом IP65 и, что самое главное - выдерживает падение с высоты до 2х метров!!!

Обладая впечатляющим рабочим диапазоном в 150м и большим количеством уникальных функций, **Leica Disto X3** станет незаменимым помощником при проведении измерений и последующей работе с полученными данными.

Лазерный дальномер **Leica Disto X3**, при использовании совместно с адаптером **Leica DST 360** и мобильным приложением **Leica Disto Plan**, превращается в мощнейший измерительный инструмент, способный измерять расстояние между любыми двумя точками, дистанционно определять площади сложных поверхностей, создавать 2D и 3D модели помещений в форматах, поддерживаемых современными САПР (DWG/DXF).

Поистине огромный функционал данной модели способен существенно ускорить процесс работ, связанных с обмером зданий и помещений, уменьшить затрачиваемые усилия и обеспечить пользователя точными и достоверными результатами в удобном, для последующей обработки, виде.

Большой цветной дисплей, с функцией автоповорота, сделает вашу работу комфортной, а результаты достоверными.

Для получения дополнительной информации о **Leica Disto X3**, аксессуарах к нему, а также его возможностях и областях применения напишите нам в чат или заполните форму обратной связи.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гражданское строительство
- Земельный кадастр
- Промышленное строительство
- Архитектура и памятники истории

Характеристики LEICA DISTO™ X3-1/DISTO™ X3-1

Точность измерений	± 1.0 mm
Дальность измерений	0.05 до 150 м
Защита от пыли и влаги	IP65, выдерживает падение с 2х метров
Элементы питания	2 x AA алкалиновые
Число измерений на комплект батарей	4'000 измерений или 8ч работы
Размер прибора	132 x 56 x 29 mm
Вес прибора	184 г
Рабочий диапазон температур	от -10 до +50°C
Площадь / объем	Да
Периметр помещения	Да

Сложение/вычитание	Да
Мин/макс. расстояния	Да
Вычисление по теореме Пифагора	Да
Непрерывные измерения	Да
Подсветка экрана	Да
Датчик наклона	360 ° ± 0.2 °
Модуль Bluetooth	Да
Многофункциональная позиционная скоба	Да
Возможность установки на штатив	Да
Дисплей	диагональ 2", 320x240 точек, цветной

Комплектация LEICA DISTO™ X3-1/DISTO™ X3-1

- Leica DISTO™ X3
- Ремешок
- Мягкий чехол
- Батарейки 2xAA
- Calibration Certificate Silver
- Брошюра Quickstart

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83