



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

пературы/влажности Testo V2 Saveris 2-H1 с дисплеем и встроенными сенсорами ((NTC/емкостный сенсор влажности)

Артикул: 0572 2034



Описание Testo V2 Saveris 2-H1

Логгер с дисплеем Testo Saveris 2-H1 – прибор для контроля температуры и влажности окружающей среды с возможностью автоматически передавать данные через интернет. Диапазон фиксируемых встроенными датчиками значений: от 0 до 100% для влажности и от -30°C до +50°C для температуры, при этом точность измерений составляет $\pm 2\%$ и $\pm 0,5$ °C соответственно.

Особенности логгера температуры и влажности с дисплеем Testo Saveris 2-H1

- Автоматическое оповещение пользователя по электронной почте или СМС при превышении пороговых значений температуры или влажности.
- Доступ к данным с любого устройства, подключенного к сети Интернет: ПК, смартфон, планшет и так далее. При этом не требуется установка никакого дополнительного ПО.
- Сменные батареи позволяют использовать логгер несколько раз.

Для обеспечения максимальной функциональности логгера температуры и влажности Testo Saveris 2-H1 его необходимо разместить в зоне покрытия сети Wi-Fi. Прибор фиксирует показания с заданным интервалом и передает данные в облачное хранилище. Параллельно с этим данные фиксируются в памяти прибора, объем которой составляет 10000 измеренных значений на каждый канал.

Хранение данных в облачном сервисе обеспечивает удаленный доступ к информации и настройкам прибора. Кроме того, при выходе самого логгера из строя, полученные им данные не потеряются.

Дисплей логгера температуры и влажности Testo Saveris 2-H1 отображает полученную информацию в реальном времени. Также вы можете вывести на него данные, сохраненные в памяти самого прибора.

Питание устройства обеспечивается при помощи четырех сменных батарей типа AA на 1.5 В. Одного комплекта аккумуляторов хватает на 2 года работы. Текущее состояние заряда батарей отображается на экране устройства в виде индикатора.

Основной областью применения логгера с дисплеем Testo Saveris 2-H1 является перевозка и хранение продуктов питания. Компактность и небольшой вес устройства позволяют размещать его практически в любом месте склада, транспортного контейнера или холодильной камеры. Безопасность использования данной модели логгера для контроля продуктов питания подтверждается соответствием сертификату HACCP.

Характеристики Testo V2 Saveris 2-H1

Testo Saveris 2-H1	
Измеряемый параметр	Температура и влажность
Тип сенсора	NTC (встроенный)
Диапазон измерений	-30 ... +50 °C 0 ... 100 % ОВ
Погрешность ± 1 цифра	$\pm 0,5$ °C $\pm 2\%$ ОВ
Разрешение	0,1 °C 0,1 % ОВ
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-30 ... +50 °C
Класс защиты	IP 30
Частота измерений	Пакет "Basic": 15 мин (фиксированная) / Пакет "Advanced": 1 мин. - 24 ч. (настраиваемая)
Частота передачи данных	Пакет "Basic": 15 мин (фиксированная) / Пакет "Advanced": 1 мин. - 24 ч. (настраиваемая)
Размеры (ширина * высота * толщина)	95 x 75 x 30,5 мм
Объем памяти	10000 значений/канал

Дверной контакт	нет
Ресурс батареи	24 месяца при 25 °С и 15-минутном интервале измерений и передачи данных,
	24 месяца при -30 °С и 15-минутном интервале измерений и передачи данных, с батарейками Energizer L91
	4 x AA щелочные батарейки, блок питания (опционально), для рабочих температур ниже -10 °С используйте батарейки Energizer L91
Питание от сети	
Настенный держатель	Входит в комплект поставки
Вес	240 г

Комплектация Testo V2 Saveris 2-H1

- WiFi-логгер данных testo Saveris 2-H1
- Кабель Micro-USB
- Настенный держатель с замком
- Батарейки (4 шт. AA щелочные)
- Руководство по быстрой установке
- Протокол калибровки

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83