



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Delta 65
(495) 208-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Кот
кот



Описание MRU GmbH Delta 65

Портативный надежный газоанализатор Delta65 предназначен для точной настройки и регулировки горелок на газовом и жидком топливе, контроля горелок, наладки конденсационных котлов.

Особенности газоанализатора Delta 65:

- Компактный и легкий, простой в работе
- Различные длины и материал зондов
- Русская (+ английская) версия экранного меню прибора
- 4-х строчный дисплей со встроенной подсветкой
- ИК-интерфейс для передачи данных на портативный принтер
- Встроенная память на 100 измерений
- Интерфейс RS 232 для передачи данных на ПК
- 8 часов работы от встроенных аккумуляторов
- Сетевой адаптер 220 В (в комплекте)
- Защитный чехол с магнитами (в комплекте)
- Уловитель конденсата с фильтром (в комплекте)
- Зонд температуры окружающего воздуха (в комплекте)
- Измерение тяги/разрежения

Характеристики MRU GmbH Delta 65

Измеряемые величины	
O ₂	
Диапазон измерения	0 - 21,0 объемные-%
Погрешность измерения	± 0,2 объемных-% абсолютная
CO (H ₂ компенс.)	
Диапазон измерения	0 - 10.000 ppm
Погрешность измерения	± 20 ppm ≤ 4.000 ppm 5 % от измеренной величины > 4.000 ppm
CO высокое 2	
Диапазон измерения	0 - 100.000 ppm
Погрешность измерения	± 200 ppm ≤ 40.000 ppm 5 % от измер. величины (от 4.000 до 40.000 ppm) 10 % от измер. величины > 40.000 ppm
NO	
Диапазон измерения	0 - 2.000 ppm
Ошибка измерения	± 20 ppm ≤ 200 ppm 10 % от измеренной величины > 200 ppm
SO ₂ (опция)	
Диапазон измерения	0 - 2.000 ppm
Ошибка измерения	± 22 ppm ≤ 220 ppm 10 % от измеренной величины > 220 ppm
Температура газов T _A	
Диапазон измерения	0 - 600 °C с трубкой зонда из нерж. стали
Погрешность измерения	± 2 °C / < > 1 % от измеренной величины > 200 °C
Расчетные величины (Зависимые от типа топлива)	
CO ₂	

Диапазон измерения	0 - CO2 max.
Ошибка измерения	± 0,3 объемных-% абс.
Точка росы	°C
Потери в уходящих газах qA	0 - 99,9 %
КПД η	0 - 120 %
Измеренные величины	мг/Нм3, относительно остатка O2 , GI
Общие данные	
Рабочая температура	+ 5... + 45 °C, max. 95 % ОВ, без конденсации
Температура хранения	- 20... + 50 °C
Питание	аккумулятор 6 V/0,6 Ah, 8 ч. работы внешнее: зарядное ус-во 110 - 230 Vac/12 Vdc
Класс защиты	IP 21
Масса	прибл. 500 г.
Габариты	74 x 145 x 35 мм

Комплектация MRU GmbH Delta 65

- Газоанализатор Delta 65;
- Противоударный резиновый магнитный чехол;
- Универсальный сетевой адаптер 100-240 В;
- Встроенная аккумуляторная батарея (NiMH) на 8 часов измерений;
- Высокоэффективный конденсатосборник с фильтром «звезда» (PTFE);
- Скоростной ИК-термопринтер MRU;
- Пластиковый кейс;
- Руководство по эксплуатации.