



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Кабели Fluke 5440A-7003 для многоцелевых калибраторов

серии Fluke 5xxx

Артикул: 708479



Описание Сменные медные кабели Fluke 5440A-7003 для многоцелевых калибраторов серии Fluke 5xxx

5440A-7003 представляет собой набор из трех кабелей для измерительных проводов. В этих испытательных проводах используются разъемы с более низким тепловым ЭДС, чем в стандартных испытательных проводах, что сводит к минимуму ЭДС, вызванную разницей температур между концами проводов. Существует два измерительных провода длиной 24 дюйма и один измерительный провод длиной 48 дюймов. Каждый измерительный провод представляет собой экранированный двухпроводный кабель с отдельным соединением «защита / экран».

Длина: два измерительных провода, каждый из которых имеет длину 24 дюйма $\pm$ 1 дюйм (61 см $\pm$ 2,5 см); один измерительный провод длиной 48 дюймов $\pm$ 1 дюйм (122 см $\pm$ 2,5 см).

Тип разъема: наконечник с наконечником для клемм диаметром 1/4 дюйма (6,35 мм).

Материалы разъема: Медный космический наконечник с позолотой поверх серебряного покрытия (не содержит никеля).

Тип кабеля: двухжильный экранированный кабель (Belden 8719 или эквивалентный).

Сигнальные проводники: луженая медь 16 AWG с жилами 19 x 29.

Тепловая ЭДС: менее 1,3 мкВ на °C при измерении во время работы в пятистороннем связующем посту из теллура и медного сплава 145, полужесткий.

Сопротивление утечки между двумя проводниками или между проводником и экраном: более $1,0 \times 10_{13}$ Ом на 100 фут при 45 °C и относительной влажности 75%.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83