



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

по номеру 8 800 330 40 15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

г. Москва, Пресненский район, д. 5

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Часы работы в выходные

ь для калибровки Fluke 9600FLT для калибраторов ВЧ

## сигналов

Артикул: 3807229



### Описание Принадлежность для калибровки Fluke 9600FLT для калибраторов ВЧ сигналов

Вспомогательное устройство — 1 ГГц-фильтр фазового шума с широким смещением 9600FLT 1-GHz Wide Offset Phase Noise Filter — предназначено для испытаний фазового шума с широким смещением при помощи высокоэффективного анализатора спектра. Данный фильтр легко устанавливается в моделях эталонного источника 96xx Reference Source в настольных или смонтированных в стойке конфигурациях. Он поддерживает устоявшуюся практику использования фильтров для снижения уровней шума при широких (высоких) смещениях для улучшения допусков на испытания.

Используйте этот фильтр только при частоте 1 ГГц. Он устраняет фазовый шум при смещениях более 1 МГц с несущей частоты 1 ГГц (обе боковые полосы частот не принимаются во внимание). Используйте фильтр только тогда, когда характеристики фазового шума эталонного источника 96xx RF Reference Source считаются недостаточными для целевой нагрузки. Только самые высокоэффективные спектральные анализаторы способны потребовать установки этого фильтра. Фильтр последовательно соединяется с разрывным соединительным проводом регулировочной головки 9640A-50 или 9640A-75 Leveling Head. Для удобства установки фильтра на передней левой ручке эталонного источника используйте прилагаемый монтажный комплект. Это крепление полностью совместимо с аксессуаром для монтажа в стойку Y9600 Rack Mount.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83