

Выходы аварийных сигналов	6 выходов аварийных сигналов TTL -- назначается на один или несколько каналов
Установки аварийных сигналов	2 назначаемых установки на канал, высокий-низкий, высокий-высокий, низкий-низкий
Языковые меню	Английский, китайский, французский, немецкий, японский, корейский, португальский, русский, испанский
Рабочая температура	от 0 °C до 50 °C
Температура хранения	от 20 °C до 70 °C
Прогрев	один час до достижения паспортных характеристик погрешности
Относительная влажность (без конденсации)	Рабочая: от 0 °C до 28 °C < 90 %; от 28 °C до 40 °C < 75 %; от 40 °C до 50 °C < 50 % Хранение: от 20 °C до 70 °C < 95 %
Масса	6 кг
Габариты	150 мм x 285 мм x 385 мм
Стандартная высота стойки	3 U

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 2638A/60/C 220

Система для сбора данных Fluke 2638A/60/C 220 с 60 универсальными каналами, включая три релейных платы (2638A-RLY) и три разъема 2638A-100	1 шт.
Измерительные провода	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Информация по технике безопасности и регистрация для гарантии на компакт-диске	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Отвертка и отчет с данными о контролируемой калибровке	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83