



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Эталонный манометр Fluke 700RG29
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Fluke 700RG29

Образцовый манометр Fluke 700RG29 относится к серии приборов эталонного класса RG, которые применяются как в качестве отдельных референсных датчиков, так и, совместно с опциональными насосами, в роли комплексного решения для калибровки измерителей давления.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон калибратора манометров - от 0.97 до 200 бар при погрешности от $\pm 0,04$ %. Для измерений при температурах от 0 °C до 50 °C механизмы температурной компенсации гарантируют заявленную точность.

Большой запас прочности на разрыв - до 690 бар - обеспечивает защиту от перепадов давления в системе.

ФУНКЦИОНАЛ

Эталонный манометр Fluke 700RG29 регистрирует минимальные и максимальные показания в автоматическом режиме. При необходимости быстро провести допусковые тесты и проверить манометр на соответствие стандартам можно использовать функцию измерений относительно контрольного значения. Предусмотрено демпфирование результатов, которое пригодится в тех случаях, когда давление резко меняется и требуется получить усредненные значения.

Пользователь может настроить множество параметров включая частоту выборки и таймер автоотключения Fluke 700RG29. Все регулировки можно защитить от случайного или несанкционированного изменения при помощи пароля. При наличии специального ПО становится доступна запись до 8000 результатов в память устройства.

НАДЕЖНОСТЬ

Корпус снабжен прочным кожухом, который обеспечивает защиту от падений, создает герметичное соединение с насосом и препятствует проникновению пыли и воды. Класс защищенности оболочки IP67 позволяет использовать прибор в жестких условиях промышленного предприятия.

Характеристики Fluke 700RG29

Fluke 700RG29	
Характеристики	
Диапазон	от -14 до 3000 ф./кв. д., от -0,97 до 200 бар
Разрешение	0,1 ф./кв. д., 0,01 бар
Погрешность	положительное давление, $\pm 0,04$ % от показаний +0,01 % от диапазона, вакуум $\pm 0,1$ % от диапазона
Давление разрыва	10000 ф./кв. д., 690 бар
Диапазоны 700R: температурная компенсация от 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) номинальной точности. Для температур от -10 °C до 0 °C и от 50 °C до 55 °C добавить 0.005 % полной шкалы/°C	
Совместимость среды	
Любой чистый сухой некорродирующий газ	10 inH 2O, 1, 15, 30 ф./кв. д.
Любые жидкости или газы, совместимые с нержавеющей сталью 316, выше 1000 ф./кв. д.: любые негорючие, нетоксичные, невзрывоопасные, неокисляющие жидкости или газы, совместимые с нержавеющей сталью 316	100, 300, 500, 1000 ф./кв. д
Механические характеристики	
Подвод давления	1/4 дюйма NPT (штуцер)
Корпус	литой ZnAl
Дисплей	5 1/2 разрядов, 16,53 мм, высокий 20-сегментный столбиковый индикатор от 0 до 100 %

Питание	три (3) щелочных батареи AA
Питание	1500 ч без подсветки (непрерывная работа), 2000 ч при низкой частоте выборки
Размеры (В x Ш x Г)	127 x 114 x 37 мм
Вес	0,56 кг с футляром

Комплектация Fluke 700RG29

- Калибратор давления Fluke 700RG29
- Руководство на 14 языках на компакт-диске
- Сертификат калибровки
- Переходник с 1/4 дюйма NPT на 1/4 дюйма ISO

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83