



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
RU 300 HC
7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пр



Описание MRU GmbH 300 HC

Течеискатель MRU 300 HC предназначен для поиска мест утечек углеводородов и индикации превышения, установленных порогов концентрации СхНу (заводская калибровка по метану -СН4).

Прибор предназначен для определения местонахождения утечек горючих газов в зонах установки газового оборудования. С помощью гибкого зонда, возможно, точно определять место нарушения герметичности газовых линий, соединений и вентилей в самых труднодоступных местах их расположения. При превышении программируемой границы концентрации газа, 300HC сообщает об этом звуковым сигналом и мерцающим дисплеем. Измеренные данные могут быть сохранены в памяти или напечатаны на термопринтере через встроенный ИК-интерфейс.

Преимущества течеискателя 300 HC:

- Большой ЖК-дисплей
- Датчиком на гибком соединении
- Световая и звуковая сигнализация
- Установка различных порогов и единиц измерения Пользователем
- Запоминание минимальных и максимальных величин
- Определение средних значений
- ИК-интерфейс для принтера MRU
- Встроенная память на 20 измерений

Характеристики MRU GmbH 300 HC

Диапазон :	0-3% (60% НКПР)
Порог обнаружения:	5 ppm
Разрешение:	1 ppm
Размеры и другие параметры	
Габаритные размеры:	84x139x24 мм
Масса:	230 г
Длина зонда:	330мм.
Время срабатывания:	< 5 с
Питание:	2 батарейки 1,5 В
Время непрерывной работы:	8 ч
Рабочая температура:	+5...+40 °C