



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— моторизованный испытательный стенд —

info@esko-imp.ru

Артикул: 6756



На
Ча
То
Пи
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ МОТОРИЗИРОВАННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 031005

МЕГЕОН - 031005 моторизованный испытательный стенд, предназначенный для работы с динамометрами МЕГЕОН серии 03XXX. Вертикальная электроустановка МЕГЕОН - 031005 используется специально для испытания динамометров сжатия и растяжения серий МЕГЕОН 03XXX и 04XXX. В установке имеется функция бесступенчатого регулирования скорости; возможность выбора ручного или автоматического тестирования; предварительная настройка количества тестов или времени тестирования; автоматическое отображение количества тестов; защита от перегрузки; электродвигатель с высокой производительностью, а также другие преимущества. Устройство отличается широкой сферой применения, удобством использования, широко используется для тестирования нагрузки при сжатии и растяжении продукции, силы натяжения, проведения тестов на излом, испытаний на усталость и других испытаний.

Используется для испытаний нагрузок сжатия и растягивания, силы натяжения, изломостойкости, а также других испытаний резины, пластика; текстиля в легкой промышленности; дверей и окон, композитного материала электрических проводов и кабелей, автозапчастей, энергогенерирующих механизмов, научно-исследовательских механизмов и т.д.

ОСОБЕННОСТИ МОТОРИЗИРОВАННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 031005

- Автоматический или ручной режимы работы;
- Функция удержания пикового значения;
- Установка времени рабочего цикла;
- Функция достижения порога заданного значения (немедленно прекращается работа);
- Большой объем памяти 888 ячеек;
- Функция подсветки;
- Автоматическое выключение (настраиваемое от 10 до 90 минут);
- Защита от перегрузки;
- Интерфейс RS232C с комплектом ПО с возможностью экспортирования данных;
- Функция сохранения максимального значения;
- Функция автоматического удаления максимального значения, максимальное значение сохраняется от 1 до 9 секунд, после чего автоматически удаляется;
- Возможность выбора и взаимного конвертирования трех единиц измерения: ньютон, килограмм, фунт;
- Настраиваемая функция ускорения свободного падения;
- Сравнительная функция, свободная установка пределов верхней и нижней величины отклонения, установка автоматической светозвуковой сигнализации индикатора и сирены;
- Функция хранения больших объемов информации: сохраняются результаты 888 проведенных испытаний;
- 2 варианта монтажных размеров, которые подходят для большинства отечественных и импортных испытательных устройств, что способствует удобству установки и использования пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРИЗИРОВАННОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА МЕГЕОН 031005

Параметр	Значение
Максимальная нагрузка	5000Н
Рабочий ход	220 мм
Точность	±0.5Н
Испытательная скорость	30...240 мм / мин
Габаритные размеры	410 x 260 x 1000 мм
Вес	80 кг
Питание	220В, переменный ток 50Гц
Единицы измерения	Ньютон, килограмм сила, фунт-сила

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 031005

№	Наименование	Количество
1	Моторизованный испытательный стенд МЕГЕОН 031005	1
2	Шестигранный	5

№	Наименование	Количество
3	Кабель для подключения к динамометру 03XXX	1
4	Винты м10	2
5	Удлинительный винт м12	1
6	Винт М6	2
7	Вспомогательные зажимы для крепления образцов	8
8	Руководство по эксплуатации	1
9	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83