– динамометр сжатия-растяжения аналоговый

Артикул: 3083

Те
эк

Те
хр

Вл

По

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ДИНАМОМЕТРА СЖАТИЯ-РАСТЯЖЕНИЯ АНАЛОГОВОГО МЕГЕОН 04500

Портативный динамометр **МЕГЕОН 04500** представляет собой аналоговое измерительное устройство, отличающееся высокой надежностью и точностью. Динамометр состоит из упругого элемента, соединенного с отсчетным механизмом. При воздействии нагрузки упругий элемент деформируется. В результате прикладываемое усилие передается на стрелку. По расположению стрелки на шкале определяются показания динамометра. Динамометр МЕГЕОН 04500 является механическим динамометром. Приборы данного типа нашли широкое применение во многих отраслях производства и даже в быту.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМОМЕТРА СЖАТИЯ-РАСТЯЖЕНИЯ АНАЛОГОВОГО МЕГЕОН 04500

- Впечатляющие показатели точности;
- Погрешность не превышает 1%;
- Эргономичный дизайн и прочный корпус позволяют использовать прибор практически в любых условиях;
- Динамометр прост в обращении;
- Удобное расположение делений на шкале упрощает работу с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМОМЕТРА СЖАТИЯ-РАСТЯЖЕНИЯ АНАЛОГОВОГО МЕГЕОН 04500

Параметр	Значение
Измерение max	500
Цена деления	2,5 Н
Базовая погрешность	±1 %
Рабочий ход	10 мм
Условия эксплуатации	Температура: 0 .... 40°С Относительная влажность: не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -30 .... 60°С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата.
Габаритные размеры изделия	240x60x50 мм
Габаритные размеры кейса	310x210x60 мм
Масса изделия	615 г
Масса комплекта	1230 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 04500

№	Наименование	Количество
1	Динамометр сжатия-растяжения аналоговый МЕГЕОН 04500	1
2	Крепеж	5
3	Удлинитель	1
4	Винты М3	4
5	Жесткий кейс	1
6	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО