



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

измерительные APPA 177

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: APPA 177



Описание APPA 177

- Электроизмерительные клещи промышленного назначения;
- Беспроводной интерфейс Bluetooth, TRMS-измерения;
- Измерение постоянного/ переменного тока: до 1500 A;
- Измерение постоянного/ переменного напряжения до 1000 V, режим DCmV (600 mV);
- Регистрация бросков пускового тока (Inrush current);
- Режим «Петля»: измерение силы тока до 3000 A с прямым отсчетом показаний на дисплее (при помощи опционального т/преобразователя sFlex-T);
- Встроенный цифровой регистратор (data logger/ 4K отсчетов);
- Автодетектирование типа сигнала Lo-Z (постоянного/ переменного), фильтр НЧ (HFR);
- Удержание показаний (Smart Hold), регистрация МАКС/ МИН;
- Измерение частоты до 10 кГц (ток/ напряжение), ёмкости (до 1 мФ), сопротивления (до 600 кОм), прозвонка цепи со световой сигнализацией (ContiVision™), тест диодов;
- Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek™);
- ЖК-дисплей с подсветкой, автовыключение;
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,3 м);
- Встроенный с/д фонарик (подсветка зоны измерений клещей);
- Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В).

Характеристики APPA 177

Измеряет	DCA, ACA, DCV, DCVmV, ACV, сопротивление, частота, ёмкость, пусковой ток
Ток переменный A	1500
Ток постоянный A	1500
Разрешение по току (mA)	10
Напряжение переменное V	1000
Напряжение постоянное V	1000
Разрешение по напряжению (mV)	100
Сопротивление максимум (кОм)	600
Разрешение по сопротивлению (Ом)	0,1
Частота максимум (МГц)	0,01
Разрешение по частоте (Гц)	0,01
Ёмкость максимум (мФ)	1
Разрешение по ёмкости (пФ)	100

Базовая погрешность	2%
Диаметр губок (мм)	42
Измерение ср. кв. значения	да
Интерфейс	Bluetooth
Прозвон цепи	да
Проверка диодов	да
Особенности	TRMS- измерения (раб. диапазон 45-400 Гц). Режим «Т/петля»(поддержка измерения тока до 3000А с отсчетом показаний на ЖКИ с помощью опционального т/преобразователя APPA sFlex-T). Измерение бросков пускового тока (INRUSH). Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSeek™). Противоударное исполнение (падение с высоты до 1,4 м). Встроенный фонарик, подсветка экрана, фильтр НЧ (HFR). Цифровой регистратор (4К) с рег. выборкой. Беспроводный интерфейс Bluetooth (ver 4.0), измерения на низкоимпедансном входе (реж. LoZ), регистрация МАКС/ МИН значений. Категория безопасности 600 В (CAT IV)/ 1000 В (CAT III)

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83