

Параметр	Значение
Цифровое масштабирование	1–4 × непрерывно
Информация по детектору	
Характеристики детектора	Неохлаждаемый микроболометр / 7,5-14 мкм
Шаг детектора	17 мкм
Вывод изображения	
Разрешение	640 × 480 пикселей (VGA)
Яркость поверхности (кд/м2)	400
Размер экрана	4 дюйма
Угол обзора	80°
Форматное соотношение	4:3
Автоматический поворот	Да
Сенсорный экран	Защитное стекло PCAP
Технология дисплея	IPS
Материал защитного стекла	Dragontrail
Программируемые кнопки	Да
Настройка изображения	Автоматическое, Автоматическое максимальное, Автоматическое минимально, Ручная регулировка
Режимы вывода изображения	
Инфракрасное изображение	Да
Визуальное изображение	Да
Тепловое слияние	Нет
MSX	Да
Картинка в картинке	Изменяемый размер и передвижение
Галерея	Да
Измерение	
Диапазон температур камеры	от -20 до 120°C; от 0 до 650°C; от 300 до 1500°C
Диапазон температуры объекта и точность (для температуры окружающей среды от 15 до 35 °C)	Диапазон от -20 до 120°C: от -20 до 100°C : ±2°C от 100 до 120°C: ±2%
	Диапазон от 0 до 650°C: от 0 до 100°C: ±2°C от 100 до 650°C: ±2%
	Диапазон от 300 до 1500°C: ±2%
Скрининг температуры	
Режим выборочного усреднения	Рекомендуемый диапазон температур: от 30 до 45 °C при стабильной комнатной температуре. Точность (дрейф): ± 0,3 °C 1
Режим проверки	
Маршрут инспекции FLIR	Штатно
Анализ измерений	
Точка измерения	3 в режиме трансляции
Площадь	3 в режиме трансляции
Автоматическое определение горячего / холодного	Автоматические маркеры максимума / минимума в выделенной области
Предустановки измерений	Без измерений, Центральная точка, Горячая точка, Холодная точка, Пользовательский набор настроек 1, Пользовательский набор настроек 2
Разница температур	Да
Исходная температура	Да
Учет коэффициента излучения	а: переменная от 0,01 до 1,0 или выбирается из списка материалов
Коррекция измерений	Да
Внешняя оптика / коррекция окон	Да
Сигнализация	
Цветовая индикация (изотерма)	Выше, Ниже, Интервал, Конденсация (влажность/ влажность воздуха/ точка росы), Изоляция
Сигнализация функции измерения	Звуковые / визуальные сигналы тревоги (выше / ниже) на любой выбранной функции измерения
Настройка	
Цветовые палитры	Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Команды настройки	Локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени
Языки	21
Обновление программного обеспечения камеры	Использование USB-кабеля или SD-карты
Хранение изображений	
Хранение данных	Съемная память; SD-карта (8 ГБ)
Замедленная съемка (периодическое сохранение изображений)	От 10 секунд до 24 часов (инфракрасный порт)
Использование дистанционного управления	Использование USB-кабеля или Wi-Fi

Параметр	Значение
Формат файла изображения	Стандартный JPEG, включенные данные по измерениям. Только инфракрасный режим
Добавление примечаний к изображениям	
Голос	60 секундная аннотация при помощи встроенного микрофона и динамика (и через Bluetooth) на статичных изображениях и видео
Текст	Текст из заранее заданного списка или вводится с помощью виртуальной клавиатуры на сенсорном экране
Аннотация визуального изображения	Да
Эскиз изображения	Да (только на инфракрасных изображениях)
Эскиз	С сенсорного экрана
Метрлинк	Беспроводное подключение (Bluetooth) к FLIR с Метерлинком
Компас	Да
Информация лазерного дальномера	Да
Информация о площади измерения	Да
GPS	Да: данные о местоположении автоматически добавляются к каждому неподвижному изображению и первому кадру в видео со встроенного GPS
Запись видео на камеру	
Радиометрическая инфракрасно-видеозапись	RTRR (.csq)
Безрадиометрическая ИК-видеозапись	Н. 264 на карту памяти
Визуальная видеозапись	Н. 264 на карту памяти
Потоковая передача видео	Н. 264 (AVC) через RTSP (Wi-Fi), MPEG4 через RTSP (Wi-Fi), MJPEG над UVC и RTSP (Wi-Fi)
Потоковая передача визуального видео	Да
Цифровая камера	
Разрешение	5 Мп со светодиодной подсветкой
Фокус	Фиксированный
Поле зрения	53° × 41°
Подсветка при съемке	Встроенное светодиодное освещение
Лазерный целеуказатель	
Юстировка лазера	Положение автоматически отображается на инфракрасном изображении
Лазерный дальномер	Активируется специальной кнопкой
Лазер	Класс 2, 0,05-40 м ±1% от измеренного расстояния
Интерфейсы передачи данных	
Интерфейсы	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
METERLINK / Bluetooth	Связь с гарнитурой и внешними датчиками
Wi-Fi	Одноранговая сеть (ad hoc) или инфраструктура (network)
Аудио	Микрофон и динамик для голосовой аннотации изображений
USB	USB Type-C: передача данных / видео / питание
Стандарт USB	USB 2.0 высокая скорость
Видеовыход	DisplayPort
Видео - тип разъема	DisplayPort через USB Type-C
Система питания	
Тип батареи	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Напряжение батареи	3.6 V
Система зарядки	В камере (адаптер переменного тока или 12 В от автомобиля) или двухсекционное зарядное устройство
Время зарядки (с помощью зарядного устройства с двумя отсеками)	2,5 часа до 90% емкости; контролировать ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
Работа от внешнего питания	Адаптер переменного тока, 90–260 В переменного тока, 50/60 Гц или 12 В от автомобиля (провод со стандартной вилкой, дополнительно)
Данные по окружающей среде	
Диапазон рабочих температур	От -15 до +50°C
Класс защиты	IP 54 (IEC 60529)
Физические характеристики	
Установка на штатив	UNC 1/4 дюйма-20
Материал корпуса	PCABS с TPE, магний
Размеры аккумулятора (Д×Ш×В)	150×46×55 мм
Размер (Д×Ш×В)	278,4×116,1×113,1 мм
Вес аккумулятора	140 г
Вес (включая аккумулятор)	1 кг

Примечание:

¹ Никакого внешнего черного тела не требуется.

Комплектация FLIR E86/24°/14°/42°

№	Наименование	Количество
1.	Инфракрасная камера FLIR E86	1
2.	Стандартный 24° объектив	1
3.	Широкоугольный 42° объектив	1
4.	Телеобъектив 14°	1
5.	Малый наглазник видеоскопателя	1
6.	Аккумулятор	2
7.	Зарядное устройство для аккумулятора	1
8.	Жесткий транспортировочный футляр	1
9.	Блок питания для зарядного устройства аккумулятора	1
10.	Шнурки	1
11.	Передняя крышка объектива	1
12.	Печатная документация	1
13.	SD-карта (8 ГБ)	1
14.	Кабель USB 2.0 A - USB Type-C	1
15.	Кабель USB Type-C - HDMI	1
16.	Кабель USB Type-C - USB Type-C	1
17.	Лицензионная карта: FLIR Thermal Studio Pro (подписка на 3 месяца) + плагин FLIR Route Creator для Thermal Studio Pro (подписка на 3 месяца)	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83