



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

НПП Машпроект Позиционирующая насадка Z-359 к динамическим твердомерам ТКМ-359



Дополнительная **насадка «Z-359»** предназначена для позиционирования динамических датчиков:

- тип "D" (со встроенным соединительным кабелем)
- тип "E" (со встроенным соединительным кабелем)
- тип "D" с разъемом
- тип "E" с разъемом

Насадка позволяет надежно фиксировать датчик на криволинейных или цилиндрических поверхностях изделий **с диаметром от 18 мм**.

Насадка входит в комплекты поставок твердомера ТКМ-359С "**Специальный**" и "**Максимум**".

Также её можно купить отдельно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Позиционирующая насадка «Z-359» облегчает выполнение измерений твердости динамическим методом на металлических изделиях, которые имеют сложную поверхность - криволинейную или цилиндрическую - диаметром от 18 мм.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- 1 скрутить опорную шайбу с динамического датчика (типы "D", "E" и типы "D", "E" с разъемом),
- 2 на резьбу датчика накрутить насадку,
- 3 опереть датчик с насадкой на контролируемый объект,
- 4 выполнить измерение как обычно.

Характеристики НПП Машпроект Позиционирующая насадка Z-359 к динамическим твердомерам ТКМ-359

Дополнительная насадка "Z-359" состоит из двух основных частей:

- 1 шайбы с профильной поверхностью для обеспечения устойчивого позиционирования датчика на цилиндрических поверхностях диаметром от 18 мм;
- 2 пружинного устройства для прижатия датчика к контролируемой поверхности.

Основной материал насадки - **черный полиацеталь** — это термопластичный полимер, который обладает высоким уровнем твердости и упругости, что обеспечивает устойчивость к нагрузкам и износостойкость.

Комплектация НПП Машпроект Позиционирующая насадка Z-359 к динамическим твердомерам ТКМ-359

Насадка "Z-359"	1 шт.
-----------------	-------