



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

прессовочного насоса МЕГЕОН 98025M

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: k0000026421



## Описание МЕГЕОН 98025M

МЕГЕОН 98025 — это ручной опрессовочный насос, предназначенный для гидроиспытаний ёмкостей, а также для контроля герметичности трубопроводных, водопроводных, отопительных и сантехнических системах, в системах пожаротушения, паровых и котельных установках, идеален для заполнения закрытых систем. Насос закреплен на баке, в который наливается рабочая жидкость, на выходе установлен манометр для контроля создаваемого давления и гибкий шланг для подсоединения к испытываемому объекту. Постоянство давления обеспечивается за счет инновационной системы клапанов. Особо прочный шарнир рычага с длинной рукояткой обеспечивает точную передачу усилий на поршень при наименьшем износе. Ёмкость из листовой стали устойчива к воздействиям окружающей среды и холоду. Фильтр для защиты от загрязнения насоса. Хорошо читаемая шкала манометра.

### ОСОБЕННОСТИ:

- высокая производительность,
- небольшой вес и размеры,
- прост в обслуживании,
- обрезиненная ручка.

## Характеристики МЕГЕОН 98025M

| Параметр                           | Значение                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предельный давление                | 10 кг/см <sup>2</sup> / 1 МПа / 10 Бар                                                     |
| Объём прокачки одного хода штока   | ≈ 10 см <sup>3</sup>                                                                       |
| Нижний порог индикации манометра   | ≈ 1 кг/см <sup>2</sup> / 0,1 МПа / 1 Бар                                                   |
| Смазка для набивки насоса          | Литол-24 (или аналогичная по консистенции)                                                 |
| Объём набивки                      | ≈ 1 см <sup>3</sup>                                                                        |
| Штуцер для подключения             | G1/2" – 14 ниток, наружная резьба                                                          |
| Объём резервуара                   | ≈ 5 л                                                                                      |
| Условия эксплуатации               | Температура: 0...40 °C<br>Относительная влажность: 20...85 %                               |
| Условия хранения и транспортировки | Температура: -20...60 °C<br>Относительная влажность: 20...90 %<br>без выпадения конденсата |
| Размеры в собранном виде           | 300x180x260 мм                                                                             |
| Вес                                | 1,65 кг                                                                                    |

## Комплектация МЕГЕОН 98025M

| № | Наименование                     | Количество |
|---|----------------------------------|------------|
| 1 | Насос опрессовочный МЕГЕОН 98025 | 1 шт.      |
| 2 | Резервуар                        | 1 шт.      |
| 3 | Шланг                            | 1 шт.      |
| 4 | Крепёж+уплотнения                | 1 комплект |
| 5 | Руководство по эксплуатации      | 1 экз.     |

|   |                   |        |
|---|-------------------|--------|
| 6 | Гарантийный талон | 1 экз. |
|---|-------------------|--------|

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**