



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 140-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 050 10 05 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
метр Trotec BT20 с проникающим щупом
E-mail: SAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510205001



БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Проникающий термометр BT20 для применения в сфере общественного питания, лабораториях, торговле и промышленности, а также на профессиональных кухнях и кухнях для любителей. Длинный, тонкий измерительный наконечник из нержавеющей стали и широкий диапазон измерения от -40°С до +250°С делают этот практичный проникающий термометр идеальным для различных измерительных приложений в гастрономии, торговле, промышленности, а также в лабораториях и для приготовления пищи в домашних условиях. Пластиковый корпус BT20 легко чистится и снабжен резиновым, мягким на ощупь, защитным кожухом для удобного захвата. От приготовления мяса на барбекю до подготовки материалов для строительства - BT20 позволяет быстро и легко измерять температуру воды, масел и других жидкостей, газов, порошков, сыпучих материалов или пластмасс. Поскольку BT20 гигиеничен в использовании, он отлично подходит для инспекций в пищевой промышленности и для инспекторов пищевых продуктов, которые ценят простые и эффективные средства для определения внутренней температуры различных продуктов в соответствии с требованиями HACCP.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Быстрые и простые измерения внутренней температуры
- Широкий диапазон измерения
- Максимальное или минимальное значение и функция удержания
- Простое обращение и чистка
- Быстрое время отклика
- Мягкая резиновая защитная крышка
- Измерительный наконечник из нержавеющей стали
- Оптимальное соотношение цены и качества

Характеристики Trotec BT20

Контактное измерение температуры	
Тип зонда	проникающий
Диапазон измерения	-40°C ... +250°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±2°C
Время отклика	2 сек
Дисплей	
Тип дисплея	LCD монохромный
Параметры питания	
Источник питания	батарея 1x 1,5V (тип LR44)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -10°C до +50°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	211 x 19 x 32 мм
Вес (нетто)	40 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)
Описание комплекта поставки	

Комплект поставки	пищевой термометр Trotec BT20 элемент питания руководство по эксплуатации защитный чехол (колпачок)
-------------------	--

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83