



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 280-01-43

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

р **Trotect BA16 с крыльчаткой** и датчиком температуры
ул. Яковлевского, дом 51

Артикул: 3510205043



БЫСТРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ВЕТРА, ВОЗДУХА ИЛИ ГАЗОВ

Измерение скорости ветра, воздуха или газов, температуры воздуха и объемного расхода воздуха не представляет проблем при использовании этого анемометра с крыльчаткой. Устройство немедленно готово к использованию и отображает измеренные значения на легко читаемом большом дисплее с подсветкой. При необходимости можно записать текущее измеренное значение и отобразить минимальное и максимальное значения. Гибкий зонд BA16 длиной 40 см позволяет проводить измерения даже в труднодоступных местах или в удаленных отверстиях подачи и выпуска воздуха, что очень важно для инженеров сантехники, отопления и вентиляции, при измерении на выпускных решетках, каналах и вихревых диффузорах. Полупрофессиональный BA16 также отлично подходит для спортсменов-любителей для определения силы ветра или для контроля эффективности бытовой техники, такой как системы кондиционирования воздуха и охлаждающие вентиляторы в секторах обработки данных.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Разработка, дизайн, производство: 100% Trotect, Германия
- Быстрое измерение скорости воздуха, температуры воздуха и объемного расхода воздуха (CMM)
- Оптимальное соотношение цена-качество
- Максимальное или минимальное значение, функция удержания
- Полужесткий зонд длиной 40 см
- Дисплей с подсветкой
- Автоматическое отключение

Характеристики Trotect BA16 с крыльчаткой

Измерение скорости потока воздуха	
Тип зонда	гибкий зонд с крыльчаткой
Диапазон измерения	1 ... 30 м/с
Разрешение (шаг измерения)	0,01 м/с
Погрешность измерения	±3% или ±0,2 м/с
Измерение объемного расхода воздуха	
Диапазон измерения	0 ... 999,9 м³/мин
Разрешение (шаг измерения)	0,1 м³/мин
Измерение температуры воздуха	
Диапазон измерения	-10 ... +60°C
Разрешение (шаг измерения)	0,1°C
Погрешность измерения	±1,5°C
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры отображения	индикация состояния батареи
Параметры питания	
Источник питания	батарея 9V (типа "Крона")
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +60°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	

Размеры	162 x 54 x 32 мм
Длина зонда	360 мм
Вес (нетто)	263 г (с батареей)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP40
Материал корпуса	ABS (пластик)

Комплектация Trotec BA16 с крыльчаткой

анемометр Trotec BA16
элемент питания
руководство по эксплуатации
футляр

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83