Trotec BZ21M

Артикул: 3510205018

Описание Trotec BZ21M

Механический термогигрометр Trotec BZ21M, обладающий высокой точностью измерений идеально подходит для контроля микроклимата в помещении.
Стильный и современный дизайн прибора впечатляет своим круглым корпусом из нержавеющей стали (Ø 130 мм). Высококачественный измерительный механизм столь же точен, как швейцарские часы. Расположение шкалы в виде перекрестной указки, легко интерпретировать даже на расстоянии.
Шкала прибора отображает четыре важных климатических параметра, таких как температура воздуха, относительная и абсолютная влажность воздуха, а также показатель максимально возможного насыщения влагой воздуха при его текущей температуре.
Обходясь без какой-либо электроники, BZ21M не требует никаких источников питания и технического обслуживания.

Характеристики Trotec BZ21M

Измерение относительной влажности воздуха (RH)	
Диапазон измерения	20% ... 100% ОВ
Разрешение (шаг измерения)	1% ОВ
Погрешность измерения	±3% ОВ (в диапазоне от 20% до 100% ОВ)
Измерение абсолютной влажности воздуха	
Диапазон измерения	2 ... 50 г/м³
Разрешение (шаг измерения)	2 г/м³
Погрешность измерения	±4 г/м³
Измерение предельного насыщения влагой воздуха	
Диапазон измерения	3 ... 50 г/м³
Разрешение (шаг измерения)	2 г/м³
Погрешность измерения	±4 г/м³
Измерение температуры воздуха (TEMP)	
Диапазон измерения	-10 ... +40°C
Разрешение (шаг измерения)	1°C
Погрешность измерения	±2°C
Дисплей	
Тип дисплея	аналоговый (стрелочный)
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от -20°C до +50°C влажность до 100% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +50°C влажность до 100% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	130 x 130 x 28 мм
Вес (нетто)	185 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP20
Материал корпуса	металл (сталь)

Комплектация Trotec BZ21M

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83