номер Trotec BD26

Артикул: 3510205161

ДАЛЬНОМЕР BD26 С ДАТЧИКОМ НАКЛОНА НА 90° (ОТ -45° ДО 45°)

Профессиональный дальномер для архитекторов и проектировщиков, позволяющий измерять большие залы и складские помещения или целые лестницы за один проход. Устройство отличается высокой степенью функциональности, включая датчик наклона на 90° для косвенного измерения расстояний, высот и частичных высот даже после препятствий. Благодаря функциям 3-точечного Пифагора вы можете быстро и точно определять расстояния, площади или объемы. BD26 компактен и имеет эргономичный дизайн. Несмотря на широкий спектр функций, этим лазерным дальномером можно легко и интуитивно управлять, поскольку для каждой функции и настройки есть отдельная кнопка. Встроенный электронный уровень завершает оснащение. Благодаря защите от пыли и брызг согласно классу IP54, устройство также позволяет использовать его в непростых условиях строительной площадки.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Встроенный датчик наклона на 90°
- Диапазон от 0,05 м до 120 м
- Косвенный расчет расстояния и высоты или частичной высоты (3-точечные функции Пифагора)
- Точное измерение расстояний, площадей и объемов за секунды
- Многострочный дисплей с подсветкой
- Может использоваться как электронный уровень
- Прочное исполнение - защита от пыли и брызг (IP54)
- Функция таймера
- Автоматическое отключение
- Резьбовое гнездо для штатива

Может использоваться как электронный уровень

Точное измерение расстояний, площадей и объемов за секунды

Функция "Пифагор x2"

Функция Пифагор по 3-м точкам для косвенных вычислений расстояний, высот или частичных высот.

Характеристики Trotec BD26

Измерение расстояния	
Дальность измерения	0,05 … 120 м
Разрешение (шаг измерения)	1 мм
Погрешность измерения	±2 мм

Измерение горизонтального угла наклона	
Диапазон измерения	90° (-45°… +45°)
Точность	±0,3°
Лазерный целеуказатель	
Диаметр пятна	6 мм (при 10 м) 30 мм (при 50 м) 60 мм (при 100 м)
Класс лазера	2(II)
Длина волны лазера	620-690 Нм
Мощность лазера	< 1 мВт
Автоматическое отключение лазера	при неиспользовании через 30 сек
Функциональные возможности	
Встроенный датчик наклона	с 3-точечной функцией Пифагора
Расчетные возможности	косвенное вычисление расстояния и высоты частичное вычисление расстояния и высоты минимальные и максимальные измерения непрерывные измерения сложение и вычитание измерения площади и объема измерение угла наклона
Внутренняя память	
Память измерений	10 значений
Дисплей	
Тип дисплея	LCD (монохромный с подсветкой)
Параметры питания	
Источник питания	батарея 2x 1,5V LR03 (тип AAA)
Время автономной работы	5000 … 8000 измерений
Автоматическое отключение питания	при неиспользовании через 3 мин
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +40°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от -20°C до +70°C, влажность от 10% до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	118 x 49 x 27 мм
Вес (нетто)	150 г
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)
Гнездо для штатива	резьба 1/4"

Комплектация Trotec BD26

• лазерный дальномер Trotec BD26 - 1 шт.
• батарея 1,5V LR03 (тип AAA) - 2 шт.
• шнурок на запястье - 1 шт.
• футляр - 1 шт.
• руководство по эксплуатации - 1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83