



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 3510009126



БЫСТРАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ФОТО И ВИДЕО ДОКУМЕНТАЦИЯ

BO26 позволяет проводить визуальный осмотр даже в труднодоступных местах. Результаты осмотра могут быть задокументированы не только в виде фотографий, но и в виде видеопоследовательностей, а также могут быть просмотрены на внешнем экране или перенесены на ПК. Функция поворота изображения на 360°, входящее в комплект зеркало для бокового осмотра и мощная четырехточечная светодиодная подсветка с регулируемой яркостью гарантируют качественные фотографии и видео в любой ситуации. Многоязычное экранное меню и множество встроенных функций, таких как экспозиция или фокусировка целевой области способствуют простому и интуитивно понятному управлению.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

- Легкое, удобное в обращении компактное устройство с полужестким зондом
- Функция памяти для съемки отдельных фотографий или записи видео
- Прочный зонд с объективом с фиксированным фокусом и водонепроницаемой головкой камеры (IP67)
- 3,5-дюймовый цветной ЖК-экран
- Четырехточечная светодиодная подсветка с диммером
- Интуитивно понятная навигация пользователя через многоязычное экранное меню
- Функция поворота изображения
- Функция автоматического отключения
- Зеркало бокового обзора, крючок и магнит в комплекте
- Различные сменные зонды опционально доступны как аксессуары

В комплект поставки входят вспомогательные инструменты, которые можно использовать для расширения области применения BO26, например, в качестве инструмента для извлечения незакрепленных деталей или для отбора проб.

Характеристики Trotec BO26

Зонд	
Тип зонда	гибкий зонд
Длина зонда	1000 мм
Диаметр стандартной головки камеры зонда	17 мм
Класс защиты зонда	IP67
Камера зонда	
Датчик изображения	CMOS
Разрешение	640 x 480 пикс.
Поле видимости	68°
Фокус	5 ... 15 см (фиксированный)
Подсветка камеры	есть
Функциональные возможности	
Светодиодная подсветка зонда	есть
Видеозапись	есть
Фотосъемка	есть
Аудиозапись	есть
Память	
Поддержка карт памяти	SD до 32 Гб (не входит в объем поставки)

Форматы хранения/вывода данных	
Видео (формат, разрешение)	MP4/AVI/3GP (640 x 480 пикс.)
Фото (формат, разрешение)	JPEG (640 x 480 пикс.)
Композитный видео выход	AV (PAL/NTSC)
Дисплей	
Тип дисплея	3.5" TFT-LCD
Разрешение дисплея	320 x 240 пикс. [четверть VGA]
Частота кадров	30 кадров/с
Цифровой зум (масштабирование)	3x
Вращение изображения	от 0 до 360° (настройка 5°, 15°, 45°, 90°)
Многоязычное меню	есть
Встроенные интерфейсы	
USB	mini USB, v 2.0
Audio OUT	3.5 мм разъём для наушников mini jack
Audio/Video OUT	3.5 мм разъём RCA (выход видео/аудио)
Параметры питания	
Источник питания	Li-Ion сменный аккумулятор 3,7 В
Источник внешнего питания	зарядное устр-во DC 5 В/2000 мА (в комплекте)
Варианты зарядки акк.	в приборе
Режим энергосбережения	есть
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Условия хранения	температура от 0°C до +50°C, влажность до 80% (без образования конденсата)
Масса-габаритные показатели	
Размеры	255 x 85 x 110 мм
Вес (нетто)	840 г (с акк.)
Особенности исполнения корпуса	
Класс защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	ABS (пластик)

Комплектация Trotec BO26

- видеоскоп Trotec BO26 - 1 шт.
- гибкий зонд (Ø=17мм, L=1000мм) - 1 шт.
- Li-Ion аккумулятор 3,7 В - 1 шт.
- чехол - 1 шт.
- комплект принадлежностей с насадками (зеркало 45°, крючок и магнит) - 1 к-т.
- видеокабель (RCA) - 1 шт.
- кабель USB - 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.