



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

MTDR GAMMA STREAM — импульсный рефлектометр Гамма на компактной платформе STREAM



Ди
Пи
Па
Ра
Св
ПК
Но
укс

НАЗНАЧЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА ГАММА НА КОМПАКТНОЙ ПЛАТФОРМЕ STREAM MTDR GAMMA STREAM:

Рефлектометр:

- Определение расстояния до места изменения волнового сопротивления всех типов кабелей;
- Функция подавления шумов в условиях интенсивных помех;
- Стабилизация РФГ;
- Функция «антилыжа» предназначена для выравнивания рефлектограммы при измерениях на длинных кабелях;
- Компенсация затухания в кабеле.

xDSL:

- Спектральный анализ шумов, сигнала, отношения сигнал/шум;
- Анализ скоростного потенциала;
- Поддержка технологий SHDSL, HDSL, E1 (ИКМ) и различных вариантов ADSL.

Ethernet:

- Проверка связи с удаленными компьютерами по протоколу TCP/IP;
- Проверка IPTV.

Общие:

- Система «мгновенный старт»;
- Цветной сенсорный дисплей 640x480;
- Многофункциональное меню;
- Связь с компьютером через USB;
- Запись результатов на внешний Flash накопитель;
- Поддержка работы с компьютерной мышкой.

Характеристики СВЯЗЬПРИБОР MTDR GAMMA STREAM

Параметр	Значение	
Рефлектометр		
Диапазоны измеряемых рефлектометром расстояний	131, 262, 523, 1046, 2093, 4186, 8371, 16742, 33485, 66970м	
Максимальное разрешение	0,2 м	
Длительность зондирующего импульса	16...30000 нс	
Количество усреднений	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512	
Диапазон установки коэффициента укорочения	1...7 с шагом 0,001	
Общие характеристики		
Питание прибора от встроенного аккумулятора	Li-Ion 7,2В 4,4 А/ч	
Время непрерывной работы от аккумулятора	Не менее 4 часов	
Габариты	220 x 125 x 45 мм	
Вес	1 кг	
Условия эксплуатации	Температура окружающего воздуха	От минус 10 до плюс 50°C
	Относительная влажность воздуха	Не более 90% при 25°C
	Атмосферное давление	От 70 до 106,7 кПа

Комплектация СВЯЗЬПРИБОР MTRD GAMMA STREAM

№	Наименование	Количество
1.	Импульсный рефлектометр Гамма на компактной платформе STREAM MTRD GAMMA STREAM	1
2.	Блок питания, выходное напряжение 15В	1
3.	Кабель интерфейсный USB	1
4.	Техническое описание	1
5.	Кабель интерфейсный Ethernet (прямой)	1
6.	Аккумуляторная батарея	1
7.	Кабель измерительный	1
8.	Компакт-диск с программным обеспечением	1
9.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83