OHAUS PX84 - Лабораторные аналитические весы

Артикул: 08294

Описание OHAUS PX84

Аналитические весы OHAUS серии Pioneer (PX) – новейшая разработка компании, отвечающая самым высоким требованиям точности и повторяемости результатов в условиях научно-исследовательских, академических и производственных лабораторий. Аналитические весы Pioneer (PX) отличаются доступностью и интуитивно понятным интерфейсом пользователя, а крупный двухстрочный дисплей отображает всю необходимую и дополнительную информацию. Весы оборудованы портами USB и RS232 для эффективной передачи данных на внешние устройства. Конструкция Pioneer (PX) рассчитана на долгий срок службы и позволяет работать с весами в самых различных условиях (литой металлический корпус, чаша весов и ее основание из нержавеющей стали, долговечный неэлектризующийся пластик АБС). Весы оборудованы планкой для снятия статических зарядов, что повышает удобство работы. Аналитический прибор Pioneer (PX) оснащен часами реального времени для регистрации данных в протокол GLP/GMP, крюком для взвешивания под весами, противоугонной скобой, защитным чехлом и все это делает весы максимально удобными для решения различных задач лабораторий и производств.
Весы сертифицированы в России и в других странах СНГ.

Основные преимущества и функциональные особенности аналитических весов OHAUS Pioneer (PX)

• Высокая точность и надежность измерений.
• Интуитивно понятный интерфейс пользователя. Весы управляются при помощи четырех кнопок.
• Двухстрочный высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой – отображается основная и дополнительная информация – индикация перегрузок и различные подсказки, упрощающие работу с прибором.
• Широкий угол обзора дисплея весов.
• Пользователь весов может самостоятельно настраивать яркость дисплея.
• Для связи с внешними устройствами весы оснащены интерфейсами USB и RS232.
• Весы оборудованы гнездом для противоугонного замка.
• Основной материал – долговечный неэликтризующийся пластик АБС.
• Планка для снятия статического заряда.
• Нижняя часть корпуса весов литая и четыре стойки кожуха изготовлены из нержавеющей стали.
• Ветрозащитный кожух с тремя дверцами.
• Съемная платформа из нержавеющей стали.
• Возможна внешняя и внутренняя калибровка.
• Часы реального времени для регистрации данных GLP/GMP.
• Крюк для взвешивания под весами.
• Взвешивание брутто/нетто.
• Счетный режим.
• Процентное взвешивание.
• Взвешивание животных (высокая скорость стабилизации показаний).
• Определение плотности.
• Автоматическое обнуление и тарирование.
• Фильтры стабилизации показаний веса.
• Возможность задания идентификаторов проектов и пользователя.
• Пользователь может самостоятельно выбирать точки калибровки диапазона
• Программный индикатор перегруза/недогруза.
• Четыре языка пользователя.
• Возможность выбора единицы измерения.

Характеристики OHAUS PX84

Модель	PX84/E	PX84	PX85	PX124/E	PX124	PX125D	PX224/E	PX224	PX225D
max, г	82			120		52/120	220		82/220
Дискретность, г	0,0001		0,00001	0,0001		0,00001/0,0001	0,0001		0,00001/0,0001
Воспроизводимость, г	0,0001		0,00002	0,0001		0,00002/0,0001	0,0001		0,00002/0,0001
Нелинейность, г	±0,0002		0,0001	±0,0002		0,0001	±0,0002		0,0001
Среднее время стабилизации, с	4		10	4		10	4		10
Внутренняя калибровка	-	InCal		-	InCal		-	InCal	
Диаметр чаши, мм	90		80	90		80	90		80
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	I								
Габаритные размеры весов, мм	208x320x339								

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83