



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание КИПЭТАЛОН АОНН-40-220М

Однофазный масляный регулируемый автотрансформатор торговой марки АОНН-40-220М предназначен для регулировки однофазного напряжения в пределах от 0В до 250В при питании от сети 220В, частотой 50 Гц. Трансформаторы типа АОНН могут применяться в промышленных целях, лабораториях или при производстве для плавного регулирования электроинструмента, токового как пилорамы, или другого оборудования с повышенным пусковым током. Данные трансформаторы также активно используются в загородных домах и дачных постройках для повышения напряжения в период высокого потребления электроэнергии, а так же для стабилизации потребляемого тока. Использование трансформаторов АОНН-40-220 и АОНН-40-220М позволит добиться стабильных показателей электроэнергии с необходимым напряжением, что будет способствовать стабильной работе, как энергоёмких приборов с большим потреблением, таких как электрические плиты, микроволновые печи, тэны, но и низкопотребляемые приборы, такие как телевизоры, компьютеры, и прочая бытовая техника.

- Структура условного обозначения:
- А- Автотрансформатор
- О- Однофазный
- М- Масляный с естественным охлаждением
- Н- С регулированием напряжения под нагрузкой
- 40- Номинальный ток нагрузки, А
- 220- Номинальное первичное напряжение, В
- М - модернизированный
- УХЛ4- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
- Автотрансформаторы АОНН-40-220М имеют следующие технические характеристики:

Ток нагрузки (max), А	40
Номинальное входное напряжение, В	220
Диапазон регулировки напряжения, В	0-250
Частота питающей сети, Гц	50
Габариты, мм	450x345x285
Масса, кг	52
Температура окружающей среды, С°	-5...+40
Относительная влажность, %	80
Режим работы	Непрерывный
Класс защиты	IP65
Функциональные и конструктивные особенности	
- Плавная регулировка напряжения	
- Синусоидальная форма выходного напряжения	
- Стрелочная индикация выходного напряжения	
- Усиленный щёточный узел	
- Клеммные колодки для подключения сети и нагрузки	

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- отсутствие вибрации, тряски, ударов
- диапазон температур окружающей среды, °С : от -5 до +40
- относительная влажность воздуха при температуре 25°С, в % не более: 80

