



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: WMRUMPU1



Ви
из

Ча
то

Пи

Из
со

Ди
Ос

НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА ТОКА УТЕЧКИ MPU-1:

Сигнализатор тока утечки MPU-1 предназначен для контроля (измерения) тока утечки в сетях переменного тока низкого и среднего напряжения и предназначен для выполнения измерений на заземляющих устройствах, результаты которых определяют состояние безопасности контролируемой электросети с точки зрения протекающего тока. Прибор MPU-1 позволяет задать пороговое значение для безопасной величины протекающего тока утечки, при превышении которого включается световой и звуковой сигнал тревоги.

ОСОБЕННОСТИ СИГНАЛИЗАТОРА ТОКА УТЕЧКИ MPU-1:

- постоянный мониторинг тока утечки, протекающего через заземление опор ЛЭП в сетях низкого и среднего напряжения с частотой 50 Гц (60 Гц);
- одновременное измерение с помощью одних или двух клещей; в случае измерения с помощью двух клещей - величина тока суммируется, что дает возможность охватить двойные опоры с помощью отдельных клещей для каждого элемента опоры;
- звуковой и световой сигнал тревоги в случае протекания тока, превышающего предварительно установленный порог;
- отсутствие измерения постоянных токов;
- измерение с гибкими клещами серии F; возможность изменения диаметра измерительных клещей без необходимости повторной калибровки прибора;
- мониторинг состояния заряда аккумулятора;
- светодиодный индикатор режима работы.

Характеристики SONEL MPU-1

Измерение силы переменного тока		
Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
0,1...9,9 A	0,01 A	± (5% и. в. + 2 ед. мл. разряда)
10...299 A	0,1 A	
Дополнительные технические характеристики		
Питание	Пакет аккумуляторов SONEL NiMH 9,4 V 2,1 A	
Время работы в режиме контроля	до 18 часов	
Время работы в режиме тревоги	до 3 часов	
Рабочая температура	-10 °C до +50 °C	
Рабочая температура зарядного устройства	-10 °C до +35 °C	
Температура хранения	-20 °C до +80 °C	
Относительная влажность	От 20 % до 80 %	
Диапазон высот	до 2000 м	
Размеры, мм	125×150×95	
Масса, кг	1,1	
Степень защиты корпуса	IP67	

Комплектация SONEL MPU-1

№	Наименование	Количество
1.	Сигнализатор тока утечки MPU-1	1

№	Наименование	Количество
2.	Зарядное устройство для аккумуляторов Z11	1
3.	Кабель сетевой	1
4.	Клещи гибкие F-1	1
5.	Ремни для крепежа на столбе	2
6.	Футляр пластиковый LL5	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83