возможность встраивания сканера штрих-кода) - Торговые электронные весы

Артикул: 10021

Описание CAS PDSII-15H

Торговые электронные весы серии CAS PDSII с возможностью встраивания сканера штрихкода – это современные и надежные весы, предназначенные для измерения веса товаров и продукции, в том числе полуфабрикатов и других пищевых продуктов. Весы отличаются компактным размерами и обширными функциональными возможностями, корпус и весовая платформа изготовлены из нержавеющей стали, их легко чистить и мыть. Весы оборудованы крупным и легкочитаемым поворотным жидкокристаллическим или светодиодным (в зависимости от модификации) дисплеем, который располагается на регулируемой по высоте стойке. В зависимости от модификации, CAS PDSII могут быть укомплектованы сканерами штрихкодов типа Datalogic (Magellan 8402, 8404) DM kit или Metrologic (MS 2420, 2421 Stratos) MM kit, определяющие размер платформы PSII-H,D,M. Все модели серии CAS PDSII оборудованы интерфейсом RS-232 для связи и передачи информации на внешние устройства (персональный компьютер, принтер).
Высокая точность, многофункциональность, и возможность встраивания сканера штрихкода (POS) делает весы серии CAS PDSII идеальным выбором для работы в магазинах и супермаркетах.

Основные преимущества и функциональные особенности торговых весов CAS PDS

• Компактные размеры и возможность встраивания сканера штрих-кода.
• Работают со сканерами различных производителей, в зависимости от модификации.
• Платформа и корпус весов изготовлены из нержавеющей стали.
• Дисплей весов располагается на стойке, поворотный.
• В зависимости от модификации, дисплей может быть светодиодный или жидкокристаллический.
• Весы выпускаются в четырех модификациях, различающихся типом встраивания в сканер и нишей с платформой:
- H – ниша с платформой для горизонтального сканера.
- S – ниша с платформой для горизонтального сканера, светодиодный индикатор в корпусе из нержавеющей стали.
- D – ниша с платформой для биоптического сканера Datalogic.
- M - с платформой для биоптического сканера Metrologic.
• Стойка весов удобно регулируется по высоте.
• Двусторонний дисплей с крупными символами (25 мм).
• Весы оборудованы встроенными интерфейсом RS232 для связи с внешними устройствами (ПК, принтер).
• Простая интеграция с кассой и учетной системой. Результаты измерений сразу передаются в кассу.
• Платформа весов в центральной части оборудована окном для сканирования 244x200 мм.
• Весы работают в широком диапазоне температур.
• Тарирование во всем диапазоне.
• Весы оборудованы следующими устройствами:
- устройство автоматической и полуавтоматической установки на нуль.
- устройство слежения за нулем.
- предварительного задания массы тары.
- устройство уравновешивания тары.
• Весы сигнализируют о перегрузке.

Характеристики CAS PDSII-15H

Модель весов CAS	PDSII-S			PDSII-H, D,M		
max, кг	3/6	6/15	15/30	3/6	6/15	15/30
min, г	20	40	100	20	40	100
Дискретность, г	1/2	2/5	5/10	1/2	2/5	5/10
Тарирование	3	6	15	3	6	15
Класс точности по ГОСТ OIML P 53228-2008	III					
Тип измерения	Тензометрический					
Тип дисплея	LED			LCD		
Питание от сети, В/Гц	220/50					
Размеры платформы (зависит от сканера), ми	299x299x20			Сканер Datalogic: 254x240 Сканер Metrologic: 285x262		
Габаритные размеры весов, мм	348x348x121			Сканер Datalogic: 245x257x61,3 Сканер Metrologic: 285x261,8x98		

© 2012-2024, ЭСКО