



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

0.20 "TRADER" LCD (сеть+акк) - Торговые электронные весы

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ТТ (493) 236-86-85

БЕЛЛАРИОН
8-609-930-19-97

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Митрофановского, дом 31

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ЗАКАЗ@ESKO.RU

Артикул: 8934



Описание Mertech M-ER 333 ACP-60.20 "TRADER" LCD (сеть+акк)

Платформенные напольные весы серии M-ER 333AC(L)P "Trader" – современные и надежные электронные торговые весы, работающие как от сети, так и от аккумулятора. Платформенные весы просты и удобны в эксплуатации и оборудованы всеми необходимыми функциями и режимами для эффективной работы. Терминал весов вычисляет стоимость взвешенных товаров и рассчитывает сдачу, есть режим тарирования и суммирования. Дисплей весов может быть жидкокристаллическим или светодиодным в зависимости от модификации. Ударопрочный корпус, антикоррозийная обработка, возможность работы в широком диапазоне температур и влажности, а также энергоемкий аккумулятор (до 80 часов) – все это делает весы Мерсуги серии "Trader" идеальным выбором для эксплуатации, как на открытых площадках, так и в помещениях магазинов, складов мелкооптовых и оптовых баз.

Основные преимущества и функциональные особенности торговых весов M-ER 333AC(L)P "Trader"

- Высокая точность измерений, весам присвоен III средний класс точности.
- Ударопрочный корпус.
- Весы устойчивы к коррозии, гниению и образованию ржавчины.
- Весы работают как от сети, так и автономно от встроенного аккумулятора (до 80 часов).
- Яркая светодиодная или жидкокристаллическая индикация (LED/LCD).
- Терминал весов располагается на стойке. Угол наклона терминала регулируется при помощи удобных зажимов.
- Терминал весов устойчив к негативным механическим воздействиям - задняя стенка, кронштейн и стойка изготовлены из нержавеющей стали.
- Клавиатура терминала сенсорная, возможна работа как в перчатках, так и голыми руками. Конструкция блока индикации предотвращает попадание загрязнений внутрь устройства.
- Легкость нажатия и точность работы сенсорной клавиатуры. При работе с клавиатурой весов не требуется придерживать блок индикации или стойку руками.
- Цены программируются через цифровую клавиатуру при помощи нажатия клавиши записи и вызова PLU.
- В весах использована запатентованная технология 2V-TECH, которая существенно сократила время полного заряда, а так же длительность одного цикла работы.
- Тарирование во всем диапазоне измерений.
- Есть режим вычисления сдачи.
- Счетный режим.
- Возможность работы в самых неблагоприятных условиях с высокой влажностью до 80% и в широком диапазоне температур (-10...+40С).
- Весы устойчивы к регулярному воздействию прямых солнечных лучей, могут выдерживать умеренные механические воздействия.
- Нескользящая платформа выполнена из нержавеющей стали.
- В зависимости от модификации, весы выпускаются со стандартной или с увеличенной платформой (индекс L).

Характеристики Mertech M-ER 333 ACP-60.20 "TRADER" LCD (сеть+акк)

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Модель M-ER333AC(L)P "Trader" | | 60.20 | 150.50 | 300.100 | 600.200 |
| max, кг | | 60 | 150 | 300 | 600 |
| min, кг | | 0,4 | 1 | 2 | 4 |
| Действительная цена деления, г | | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Класс точности по ГОСТ OIMLR 76-1-2011 | | III | | | |
| Тип индикации | | LED/LCD | | | |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с | | ≤2 | | | |
| Количество разрядов индикатора | МАССА | 5 | | | |
| | ЦЕНА | 5 | | | |
| | СТОИМОСТЬ | 6 | | | |
| Количество запоминаемых цен | | 10 | | | |
| Тарирование, % от max | | 100 | | | |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | | -10...+40 | | | |
| Допустимая влажность, % | | ≤85 | | | |
| Время работы от аккумулятора, час | | 300 | | | |
| Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме, час | | 24 | | | |
| Потребляемая мощность при зарядке аккумулятора, ВА | | 3,7 | | | |
| Размер платформы весов, мм | | 333ACP | 400x500 | | |
| | | 333ACLP | 600x800 | | |
| Рама | | Стальная, окрашенная порошковой краской или нержавейка | | | |

| | | |
|------------------------------------|---------|-------------|
| Габаритные размеры весов ДхШхВ, мм | 333ACP | 610x400x760 |
| | 333ACLП | 920x600x910 |
| Масса весов, кг, не более | 333ACP | 11 |
| | 333ACLП | 22,5 |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83