

**ТВ-5040N-32.2-AB3 нерж - Товарные весы | товарные весы из нержавеющей**

Артикул: 09864



## Описание Масса-К ТВ-5040N-32.2-AB3 нерж

Товарные весы ТВ-5040N-AB – надежные модульные платформенные весы, предназначенные для взвешивания грузов и оптимизации товароучетных операций на складах, производстве, предприятиях общественного питания и в сельском хозяйстве. Весы могут работать как от сети переменного тока, так и от аккумулятора. Весовой терминал оборудован аккумулятором, который обеспечивает автономную работу до 80 часов. Весы выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся типом крепления терминала – без стойки (AB1), с укороченной стойкой (AB3п) и с терминалом на стандартной стойке (AB3). Весовой модуль выполнен из нержавеющей стали и выдерживает эксплуатацию в самых неблагоприятных условиях повышенной влажности. Модуль весов можно чистить и мыть, а значит весы серииТВ-5040N-AB подходят для работы на предприятиях с самыми строгими санитарными нормами. Материал корпуса терминала – нержавеющая сталь, что обеспечивает устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Терминал товарных весов серии ТВ-5040N-AB может быть как простой АВ, так и со встроенными интерфейсами для подключения и передачи информации на внешние устройства АВ (RUEW). Встроенные интерфейсы USB, RS232, Ethernet существенно упрощают и автоматизируют процесс обмена информацией о товарах. Платформенным товарным весам серии ТВ-5040N-AB присвоен III (средний) класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 и международному стандарту OIML R-76-1.

### Основные преимущества и функциональные особенности товарных весов серии TB-5040N-AB и TB-5040N-AB(RUEW)

- Износостойкий весовой модуль и терминал изготовлены из нержавеющей стали.
- Весовой модуль можно чистить и мыть под струей воды. Степень пылевлагозащиты модуля IP67.
- Высокая степень пылевлагозащиты у терминала весов – IP66.
- Яркий светодиодный дисплей.
- 4 регулируемые по высоте ножки позволяют правильно расположить весы на любой твердой поверхности.
- Весовой модуль выпускается в трех модификациях – простая грузоприемная платформа без стойки регистратора (N\_1), настольный взвешивающий модуль с укороченной стойкой (N\_3n) и грузоприемная платформа с полноразмерной стойкой (N\_3).
- В зависимости от модификации терминала, весы могут быть оборудованы встроенными интерфейсами (RS232, USB, Ethernet, Wi-Fi) для передачи результатов измерений на внешние устройства – АБ(RUEW).
- Весы могут работать автономно до 80 часов (ТВ-АВ).
- Кроме простого взвешивания, весы работают в счетном режиме, процентном взвешивании, режиме компаратора, а также возможно взвешивание животных.
- Тарирование осуществляется нажатием кнопки «Т» или же вводом массы тары с клавиатуры терминала.
- В памяти весов может храниться до 10 значений массы одной штуки товара.
- При помощи весов осуществляется продажа, прием, отпуск, списание и инвентаризация.

### Характеристики Масса-К ТВ-5040N-32.2-AB3 нерж

|                                               |          |                 |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|------|-----|-----------------|------|-----|------------------|------|-----|
| Модель ТВ-5040N-AB/AB(RUEW)                   |          | 32.2AB/AB(RUEW) |      |     | 60.2AB/AB(RUEW) |      |     | 200.2AB/AB(RUEW) |      |     |
| Модификация стойки                            |          | N_1             | N_3n | N_3 | N_1             | N_3n | N_3 | N_1              | N_3n | N_3 |
| Max, кг                                       |          | 15/32           |      |     | 30/60           |      |     | 60/200           |      |     |
| Min, г                                        |          | 0,1             |      |     | 0,2             |      |     | 0,4              |      |     |
| Дискретность, г                               |          | 5/10            |      |     | 10/20           |      |     | 20/50            |      |     |
| Тарирование, кг                               |          | 15              |      |     | 30              |      |     | 60               |      |     |
| Время стабилизации показаний, с, не более     |          | 2               |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 1-76-53228-2008 |          | III(средний)    |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
| Дисплей                                       |          | LED             |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
| Диапазон температур эксплуатации, °C          |          | -30...+40       |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
| Относительная влажность воздуха, %            |          | 90              |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
| Степень пылевлагозащиты по ГОСТ 14254         | Терминал | IP66            |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
|                                               | Модуль   | IP67            |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
| Размер платформы, мм                          |          | 500x400         |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
| Размер терминала                              |          | 246x167x66      |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
| Время автономной работы от                    | AB       | 15              |      |     |                 |      |     |                  |      |     |
|                                               |          |                 |      |     |                 |      |     |                  |      |     |

|                        |          |                             |                    |                    |            |                    |                    |            |                    |                    |
|------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| аккумулятора, ч        | AB(RUEW) | 80                          |                    |                    |            |                    |                    |            |                    |                    |
| Встроенные интерфейсы  | AB       | Нет                         |                    |                    |            |                    |                    |            |                    |                    |
|                        | AB(RUEW) | RS-232, USB, Ethernet, WiFi |                    |                    |            |                    |                    |            |                    |                    |
| Крепление терминала    |          | без стойки                  | укороченная стойка | стандартная стойка | без стойки | укороченная стойка | стандартная стойка | без стойки | укороченная стойка | стандартная стойка |
| Масса нетто/брутто, кг |          | 14,1/15,2                   | 15,4/16,5          | 15,8/16,9          | 14,1/15,2  | 15,4/16,5          | 15,8/16,9          | 14,1/15,2  | 15,4/16,5          | 15,8/16,9          |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**