



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Артикул: 05290

Товарные весы | товарные весы из нержавеющей

Телефон в Москве
+7 (495) 258-80-83

Телефон в Москве
8 800 350-70-37

Адрес в Москве
ул. Теляковского, дом 51

Электронная почта
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Скейл СKE-H-60-4050 нерж

Товарные напольные весы серии СKE-H изготовлены полностью из нержавеющей стали, соответствуют высокой степени пыле-водо-защиты (IP68). Благодаря этому их можно эксплуатировать на предприятиях пищевой промышленности, а также производственных комплексах и складах в жестких условиях.

Весы СKE-H зарегистрированы в Госреестре средств измерений за № 48626-11.

Функциональные особенности электронных весов СKE-H

Режимы работы:

- Взвешивание (основной режим).
- Взвешивание нестабильных грузов (животных).
- Суммирование результатов измерений.

Материал изготовления весов - нержавеющая сталь.

Промышленный класс защиты **IP68** (использование в жестких условиях).

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и возможностью регулировки в вертикальной плоскости.

Выборка массы тары по всему диапазону взвешивания.

Индикатор разрядки батареи.

Интерфейс RS-232C.

Характеристики Скейл СKE-H-60-4050 нерж

Модель весов	СKE-H-60-4050	СKE-H-150-4050	СKE-H-150-4560	СKE-H-300-4560	СKE-H-300-6080	СKE-H-500-6080
max, кг	60	150		300		500
min, кг	0,4	1		2		4
Цена деления шкалы, кг	0,02	0,05		0,1		0,2
Пределы допускаемой погрешности при поверке, кг	± 0,01 (до 10 кг)	± 0,025 (до 25 кг)		± 0,05 (до 50 кг)		± 0,1 (до 100 кг)
	± 0,02 (10–40 кг)	± 0,05 (25–100 кг)		± 0,1 (50–200 кг)		± 0,2 (100–400 кг)
	± 0,03 (от 40 кг)	± 0,075 (от 100 кг)		± 0,15 (от 200 кг)		± 0,3 (от 400 кг)
Размер платформы, мм	400x500		450x60		600x800	
Габариты упаковки, мм	865x540x200		900x590x20		100x680x225	
Масса, кг, не более	26		29		36	
Погрешность при эксплуатации соответствует удвоенному значению погрешности при поверке						

Технические характеристики электронных весов СKE-H

Источники электропитания: сеть 220В/50Гц и встроенный аккумулятор (до 36 часов без подзарядки).

Потребляемая мощность: не более 30Вт.

Диапазон рабочих температур: –10 +40 °С.

Гарантия: 12 месяцев.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83