^{рчные измерения} 00±5060 нерж - Товарные весы^{ги} товарные весыгиз

Артикул: 08336



Описание MAS PM1HWS-300-5060 нерж

Пылевлагозащищенные товарные весы MAS PM1HWS предназначены для работы с грузами до 500 кг даже в неблагоприятных условиях различных производств и на улице. Весы состоят из весоизмерительного терминала и грузоприемного устройства, включающего в себя один аналоговый тензорезисторный датчик. Датчик и терминал отличаются высокой степенью защиты от попадания воды и грязи. Весы оборудованы встроенным аккумулятором, что позволяет не зависеть от источников переменного тока. Платформа весов и корпус терминала изготовлены из нержавеющей стали, легкость очистки которой, делает возможным использование товарных весов серии MAS PM1HWS даже на предприятиях общественного питания и в пищевой промышленности.

Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей, точность и надежность работы, широкий набор функций, автономность и защищенность от внешних неблагоприятных воздействий, все это делает весы серии MAS PM1HWS идеальным выбором для работе с грузами в сельском хозяйстве, в том числе и для взвешивания животных, на пищевой промышленности, производственных предприятиях, почте и в торговле.

Основные преимущества и функциональные особенности товарных весов серии MAS PM1HWS

- Высокая степень пыле-влагозащиты IP65.
- Крышка грузоприемной платформы изготовлена из нержавеющей стали AISI 304.
- Рама весов из нержавеющей стали.
- Защита тензодатчика пылевлагостойким сильфоном.
- Большой и контрастный жидкокристаллический дисплей, с высотой символов 23 мм.
- Яркая светодиодная подсветка дисплея с автоматическим уменьшением яркости.
- Возможность автономной работы от аккумулятора до 20 часов.
- Высокая скорость взвешивания.
- Возможность взвешивания животных, работа с нестабильными грузами.
- Счетный режим.
- Дозирование (Hi-Ok-Lo).
- Функция чистый/полный вес.
- Тарирование до 100% от максимальной нагрузки.
 Дополнительно возможна установка интерфейса RS232 для связи с внешними устройствами.
- Автоматическая установка нуля при включении.

Характеристики MAS PM1HWS-300-5060 нерж

Модель	PM1HWS-100- 4050	PM1HWS-150- 4050	PM1HWS-150- 4560	PM1HWS-300- 5060	PM1HWS-300- 6080	PM1HWS-500- 6080
тах, кг	50/100	60/150		150/300		300/500
min, кг	0,2	0,4		1		2
Цена поверочного деления е, действительная цена деления d,	10/20	20/50		50/100		100/200
Тарирование, % от тах	100					
Класс точности	Ш					
Питание от сети через адаптер	9VDC/500mA					
От аккумулятора	6V/4AH					
Потребляемая мощность, Вт	≤5					
Диапазон температур эксплуатации, ⁰ С	-10+40					
Степень пылевлагозащиты датчика	IP65					
Размер платформы, мм	400x500		500x600		600x800	
Габариты в упаковке, мм	530x890x175 630x990		0x190 730x1240x190		240x190	
Масса с упаковкой, кг	16 25,5		5,5	35,5		

