



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

+8 800 350 70 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

Ул. Гиперавского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Логический пробник 16-ти канальный

Артикул: RPL2316



Описание RIGOL RPL2316

Логический пробник 16-канальный RPL2316 для осциллографов смешанных сигналов Rigol серий MSO2000A, MSO4000, MSO7000, MSO8000. Входной импеданс 101 кОм || 8 пФ. Диапазон пороговых уровней ± 20 В. Максимальное входное напряжение ± 40 В пик. Минимальное входное напряжение 500 мВп-п. Минимальная длительность импульса 5 нс. Длина кабеля 100 см.

Характеристики RIGOL RPL2316

Количество каналов 16
Диапазон пороговых уровней ± 20 В
Погрешность установки уровня порога ± 100 мВ +3% от установленного значения
Максимальное входное напряжение ± 40 В пик
Минимальное входное напряжение 500 мВп-п
Минимальная длительность импульса 5 нс
Входной импеданс 101 кОм || 8 пФ
Длина кабеля анализатора 100 см
Длина кабеля клипсы около 15 см
Рабочая температура/влажность 0~50°C / 0~80%RH

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83