



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Н9-1012 - Промышленные платформенные электронные весы с пандусом с 4 датчиками

Артикул: 3259



### Описание Вессервис (Невские весы) ВСП4-2000.2 Н9-1012

Платформенные весы серии ВСП-4Н выпускаются с двумя пандусами и предназначены для взвешивания грузов на тележках или грузов, которые можно закатить на весы (бочки, бидоны, колеса и т. п.). Платформенные весы серии ВСП-4Н имеют специальную *низкопрофильную весовую платформу* с рифлёной или гладкой поверхностью: высота наката составляет 6,5 см, угол наклона 5° (для нагрузок до 3 т).

Платформенные весы серии ВСП-4Н предназначены для использования в промышленности и сельском хозяйстве, в торговле, на складах и терминалах, в сфере перевозки грузов. В данной серии весов покупателю предоставляется широкий выбор моделей, которые отличаются между собой пределом взвешивания, размером платформы и дискретностью отсчета. Это позволяет выбрать оптимальный для каждого потребителя вариант.

Весы пандусные изготавливаются в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Весы пандусные занесены в Госреестр под №54974-13.

Гарантия - 1 год.

Минимальный срок службы - 8 лет.

#### Электронные составляющие платформенных весов ВСП-4Н



##### Индикатор НВТ-9

- Встроенный интерфейс RS-232 для передачи данных на ПК, позволяющий вести автоматизированный учёт данных.
- Шестизначный светодиодный дисплей, высота цифр - 50 мм.
- 42 часа работы от аккумулятора (в нормальных условиях).
- Быстрое установление показаний (около 3 секунд).
- Построен на основе высокоточного 20-битного дельта-сигма АЦП.

##### Режимы работы:

- Суммирование результатов взвешивания в ручном и автоматическом режимах. Позволяет взвешивать груз партиями.
- Функция вычета массы тары во всем диапазоне взвешивания.
- Режим взвешивания животных.
- Режим контроля массы по заданным пределам взвешивания. Применяется для фасовки товара.
- Режим удержания максимального значения веса (для взвешивания нестабильных грузов).
- Энергосберегающий режим: дисплей автоматически выключается после простоя в течение 30 секунд или 1 минуты.
- Звуковая сигнализация процесса взвешивания.



##### Тензометрические датчики АСФ

- Класс точности: С3.
- Разрешающая способность: 6000.
- Уровень пылевлагозащиты: IP67.
- Датчики допускают перегрузку до 120% от max.
- Диапазон рабочих температур - от -30 до +55°C



## Конструктивные опции

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Защита от грызунов</b><br>Закрывает отверстие весовых датчиков от проникновения грызунов внутрь весов.                                                                                  |
|  | <b>Удлинение кабеля, соединяющего весовую платформу и терминал</b><br>До 40 метров.<br>Позволяет располагать терминал весов на значительном удалении (например, в отапливаемом помещении). |

## Изготовление весов из нержавеющей стали

Обеспечивает надёжную работу весов в условиях агрессивной производственной среды (в условиях повышенной влажности, на открытом воздухе, при работе с химически активными веществами).

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Платформа и пандусы из нержавеющей стали</b><br>Не ржавеют, не портятся от воздействия химикатов, легко моются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Терминал НВТ-1Н</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Встроенный интерфейс RS-232 для передачи данных на ПК, позволяющий вести автоматизированный учёт данных.</li><li>• Возможность работы на удалении до 50 м от грузоприёмной платформы (в стандартную комплектацию входит кабель 15 м).</li><li>• Прочный корпус из нержавеющей стали (IP67).</li><li>• В комплект входит кронштейн для крепления к стене.</li><li>• Встроенный аккумулятор (зарядка от сети 220В).</li><li>• Функция суммирования результатов взвешивания.</li><li>• Функция тарирования.</li><li>• Режим высокого разрешения (дополнительный разряд индикации).</li><li>• Индикация состояния заряда аккумулятора при работе в автономном режиме.</li><li>• Условия эксплуатации - от -10 до +40°C в соответствии с сертификатом OIML.</li></ul> |
|  | <b>Датчики из нержавеющей стали</b><br>Рекомендуются при эксплуатации весов в условиях повышенной влажности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс точности по ГОСТ 29329                 | средний (III)                                                                                    |
| Диапазон выборки массы тары                  | от 0 до max                                                                                      |
| Тип дисплея                                  | светодиодный, 6-разрядный, высота цифр - 50 мм                                                   |
| Источник питания                             | -от сети переменного тока 220 В, 50 Гц<br>- от встроенного аккумулятора, 6 В                     |
| Потребляемая мощность, Вт, не более          | 5                                                                                                |
| Диапазон рабочих температур, °С              | грузоприемная платформа, датчики, кабели связи: от -30 до +40<br>весовой терминал: от -10 до +40 |
| Относительная влажность воздуха при +35°С, % | не более 95                                                                                      |
| Интерфейс                                    | RS-232                                                                                           |

| Размер платформы, мм | max, кг          | 150  | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000  | 6000  | 10000 | Масса<br>весов, кг | Ширина<br>пандуса, мм | Масса<br>пандуса, кг |
|----------------------|------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|                      | min, кг          | 1    | 2   | 4   | 4    | 10   | 10   | 20   | 20    | 40    | 40    |                    |                       |                      |
|                      | Дискретность, кг | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2  | 0,5  | 0,5  | 1    | 1     | 2     | 2     |                    |                       |                      |
| 1000×750             |                  | +    | +   | +   | +    | +    | +    | +    |       |       |       | 106                | 750                   | 24                   |
| 1000×1000            |                  | +    | +   | +   | +    | +    | +    | +    |       |       |       | 122                | 1000                  | 31                   |
| 1250×1000            |                  | +    | +   | +   | +    | +    | +    | +    |       |       |       | 140,6              | 1000                  | 31                   |
| 1250×1250            |                  | +    | +   | +   | +    | +    | +    | +    |       |       |       | 165,8              | 1250                  | 38                   |
| 1500×1250            |                  |      | +   | +   | +    | +    | +    | +    |       |       |       | 188                | 1250                  | 38                   |
| 1500×1500            |                  |      | +   | +   | +    | +    | +    | +    |       |       |       | 261                | 1500                  | 54                   |
| 2000×1500            |                  |      |     | +   | +    | +    | +    | +    | 481   | 551   | 614   | 309*               | 1500                  | 54/93                |
| 2000×2000            |                  |      |     |     | +    | +    | +    | +    | 585   | 653,5 | 685   |                    | 2000                  | 71/122               |
| 3000×2000            |                  |      |     |     |      |      |      |      | 877,5 | 980,3 | 1028  |                    | 2000                  | 71/122               |
| Высота наката, мм    |                  | 65   | 65  | 65  | 65   | 65   | 65   | 65   | 100   | 120   | 120   |                    |                       |                      |

\*Кроме массы отдельных модификаций.

Длина пандуса: для нагрузки до 3т - 560 мм, свыше 3т - 750 мм.

Комплектация Вессервис (Невские весы) ВСП4-2000.2 Н9-1012

- 1. Платформа с рифленным верхним листом.
- 2. Два пандуса.
- 3. Терминал НВТ-9.
- 4. Кабель, соединяющий платформу и весовой терминал (не менее 4 м).
- 5. Стойка-тренога для терминала высотой 96 см.
- 6. Руководство по эксплуатации.
- 7. Паспорт.