



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Провод AL-58

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание SEW AL-58

Ток	5 мА
Напряжение	15000 В кат I
Материал	силикон
Разъем 1	Высоковольтный, защищенный (подпружиненный изолирующий экран), заостренный банан «папа» 4 мм
Разъем 2	Защищенный банан «папа» 4 мм
Цвет	Красный
Особенности	Высоковольтный, длина провода 2,5 метра. Дополнительный контакт GUARD/ ЗЕМЛЯ (зелёный провод 0,5 м х защищенный «банан»/ 4 мм) для организации трёхпроводной схемы измерения с целью минимизации влияния токов утечки на результат измерения. Предназначен для измерителей сопротивления изоляции SEW 4305IN, 4310IN, 6305IN, 6305A IN,

Характеристики SEW AL-58

Ток	5 мА
Напряжение	15000 В кат I
Материал	силикон
Разъем 1	Высоковольтный, защищенный (подпружиненный изолирующий экран), заостренный банан «папа» 4 мм
Разъем 2	Защищенный банан «папа» 4 мм
Цвет	Красный
Особенности	Высоковольтный, длина провода 2,5 метра. Дополнительный контакт GUARD/ ЗЕМЛЯ (зелёный провод 0,5 м х защищенный «банан»/ 4 мм) для организации трёхпроводной схемы измерения с целью минимизации влияния токов утечки на результат измерения. Предназначен для измерителей сопротивления изоляции SEW 4305IN, 4310IN, 6305IN, 6305A IN,

Комплектация SEW AL-58

Измерительный провод AL-58	1 шт.
----------------------------	-------

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83