



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Индикатор напряжения 302 SVD

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
Пи

То
си

На

Ча
то

По
I

Со

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 302 SVD:

- Бесконтактное детектирование переменного фазного напряжения в действующих электроустановках и токопроводящих цепях, в том числе с изоляционным покрытием (Uф до 50 кВ);
- Дистанция детектирования источника напряжения от 70 см;
- Индикатор предназначен для обеспечения безопасности персонала работающего на объектах с присутствием источников опасного напряжения: пожарная охрана, спасатели, монтажники, строители;
- Эффективная визуальная и акустическая сигнализация опасного напряжения в условиях дневного света и окружающего шумового фона;
- Грязе-, пыле-, водонепроницаемое исполнение корпуса;
- Режим самоконтроля (SELF Test);
- Обеспечена высокая степень электробезопасности;
- Компактное исполнение, удобен и прост в эксплуатации;
- Возможность крепления на пояс или спецодежду;
- Батарейное питание.

Характеристики SEW 302 SVD

Диапазон рабочих напряжений	100 В ... 50 кВ
Режим работы	бесконтактный
Дистанция срабатывания	от 70 см (5 кВ), от 100 см (10 кВ), от 120 см (15 кВ)
Акустический индикатор наличия фазы	Да >99 дБ
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Особенности	в комплект входит мягкая сумка с откидной крышкой, для ношения прибора на груди. Диапазон рабочих частот 50/60 Гц.
Масса	205 г

Комплектация SEW 302 SVD

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор напряжения 302 SVD	1
2.	Батарея	3
3.	Сумка с ремешком (с регулировкой)	1
4.	Клипса крепления на пояс	1
5.	Руководство по эксплуатации	1