УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Диспле Питани

Напряж

Частота тока

Сопрот

Диапазизмере

ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 279 HD:

- Индикатор «2 в 1»;
- Дистанционное определение наличия ВВ переменного напряжения/ HV (от 80 В до 11,4 кВ) в ЭУ и токоведущих цепях, в том числе с изоляционным покрытием;
- Позволяет контактным способом обнаруживать переменное напряжение: 60B ± 15B (LV) / 1700B ± 200B (HV) в токоведущих проводниках без изоляции;
- Ручной выбор детектируемого напряжения: «HIGH»/ «LOW»;
- Встроенный режим самопроверки исправности (клавиша Test);
- Эффективная визуальная и акустическая сигнализация наличия опасного напряжения (LV/ HV) в условиях дневного света и окружающего шума;
- Водонепроницаемое исполнение (IP66);
- Высокая степень электробезопасности (EN 61326-1);
- Батарейное питание, автовыключение (5 мин);
- Компактный дизайн, удобен и прост в эксплуатации.

Характеристики SEW 279 HD

Диапазон рабочих напряжений	80В11,4 кВ (бесконтактно), 60В 1700 В (контактно)
Режим работы	контактный, бесконтактный
Акустический индикатор наличия фазы	Да 50 дб
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Особенности	водостойкое исполнение (IP65)
Macca	176г

Комплектация SEW 279 HD

Nº	Наименование	Количество
1.	Индикатор напряжения 279 HD	1
2.	Батарея	2
3.	Чехол	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83