



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

В

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Portaflow PF222 В

Жидкости: речная вода, морская вода, питьевая вода, деминерализованная вода, водно-гликолевые смеси, гидравлическое масло, дизельное топливо и др.
Русифицированное меню, русскоязычная клавиатура. Графический дисплей 240x64 с подсветкой. Выходы: 4...20 мА, 2 импульсных и 1 частотный. Память на 50 млн. измерений, сохранение на внешний USB-накопитель.

Характеристики Portaflow PF222 В

Диаметр труб: 50...1000 мм Скорость потока: до 20 м/с Температура труб: -20...+135 °С Объемный расход: до 15000 м3 /ч Материал труб: сталь, чугун, пластик, бетон и др.

Комплектация Portaflow PF222 В

- расходомер PF222
- датчики В-ST
- блок питания
- 2 отрезка цепи по 3,3 м
- тестовый блок
- кабель аналоговых выходов 2 м
- кабели для подключения датчиков 2 шт
- магнитный крепеж датчиков
- разд. линейка
- смазка для датчиков
- кейс IP68
- руководство
- свидетельство о поверке

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83