ОСОБЕННОСТИ ПОИСКОВОГО КОМПЛЕКТА 5500 CB:

- Поисковый комплект в составе: датчика с тональным генератором и усилителя-приёмника;
- Используется для проверки телекоммуникационных систем и кабельных распределительных сетей;
- Обнаружение проводов, «прозвонка» многожильных кабелей без нарушения изоляционной оболочки и гальванического контакта;
- Тесты непрерывности и полярности;
- Поиск кабелей под напряжением и без напряжения;
- Измерение напряжения 12…300 В постоянное и переменное;
- Переключатель для выбора типа тонального сигнала;
- Выбор мощности тестового сигнала;
- 8 тестовых сигналов;
- Индикация мощности сигнала на передатчике и на приемнике;
- Встроенный фонарик;
- Индикация напряжения в тестируемой линии.

Характеристики SEW 5500 CB

Параметр	Значение
УСИЛИТЕЛЬ- ПРЁМНИК	
Частота обнаружения	Гц – 125 кГц
Дистанция	< 50 см
Питание	1,5 В (AAA) x 6
Размеры	188x90x47 мм
Масса	324 г
ТОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР	
Форма сигнала	8 в ариантов сигнала
Частота	25 кГц
Защита входа	690 В постоянное переменное
Подключение	Через евровилку, 2 «крокодила», цоколь лампочки
Питание	1,5 В (AAA) x 6
Размеры	247x78x45 мм
Масса	389 г
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Условияя эксплуатации	0 – 40 °C при 80% максимальной относительной влажности

Комплектация SEW 5500 CB

№	Наименование	Количество
1	Датчик с тональным генератором 5500 CB-T	1
2	Усилителя-приёмника 5500 CB-R	1
3	Измерительный провод	1
4	Чехол	1
5	Батарея питания	2

5	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83