нный индикатор переменного напряжения

Дисплей

Питание

Напряжение

Частота тока

Сопротивление

Диапазон измерений

ОСОБЕННОСТИ КАРМАННОГО ИНДИКАТОРА ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ LVD-18:

- Карманный индикатор переменного напряжения (50…600 В / частота: 50…500 Гц);
- Два режима работы: контактный (с помощью металлического щупа (L=10мм) и бесконтактный (металлический щуп закрыт колпачком);
- Световой светодиодный и звуковой индикаторы переменного напряжения, для промышленных и бытовых условий;
- Стандарты безопасности 600 В (кат III);
- Питание 1,5 Вх2 (тип AAA);
- Габариты 165хх27х22;
- Масса 46 г.

Характеристики SEW LVD-18

Диапазон рабочих напряжений	50…600 В
Режим работы	контактный, бесконтактный
Акустический индикатор наличия фазы	Да
Визуальный индикатор наличия фазы	Да
Масса	46 г

Комплектация SEW LVD-18

№	Наименование	Количество
1.	Индикатор-тестер LVD-18	1
2.	Источник питания 1,5 V AAA	2
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование