бесплатный звонок 8 800 350-70-37 УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RCDT310-EN-SC



Ча им Со

Ра: По

Ди

Ди По

To

Описание Megger RCDT310

Серия RCDT300 может осуществлять тестирование 1/2I, 1xI и 5xI устройств с остаточным током мощностью 30 мA, 100 мA, 300 мA и 500 мA на устройствах общего назначения и специальных (с временной задержкой). RCDT320/330 могут также испытывать устройства с мощностью 10 мA и 1000 мA. Все приборы тестируют постоянный ток устройств с остаточным током. Рабочее напряжение 100 - 280 В.

Испытания 5I возможны на устройствах с остаточным током мощностью до 100 мА.

полярность:

Все устройства могут испытываться при 00 или 1800.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА:

У специальных прерывателей происходит задержка отключения. Проверка задержки увеличивается и допускается задержка в 30 с между измерением напряжения повреждения и и применением испытательного тока.

НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ:

Напряжение прикосновения измеряется в начале тестирования устройств с остаточным током. При возможности он отображается на аналоговой дуге по завершении тестирования. Напряжение прикосновения выбирается 25 В или 50 В.

прочность:

- Сконструирован для противостояния ударам, защищен армированным каучуком.
- Прочная крышка защищает дисплей во время тестирования и закрывает его по окончании.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Все функции понятны и очевидны.
- Раскраска показателей облегчает выбор диапазонов тестирования, экономя время испытаний и обнаружения повреждений.
- Инструкция пользователя дает все нужные сведения.

РУКИ СВОБОДНЫ:

Прибор удобно висит на шее, освобождая руки, поскольку он тщательно сбалансирован.

ПРИБОРЫ С ОСТАТОЧНЫМ ТОКОМ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ПОСТОЯННОМУ ТОКУ:

Эти приборы можно тестировать при 1/2I, 1xI и 5xI.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Для защиты пользователя и прибора от ненадлежащего использования тестер RCDT имеет много свойств, известных как интеллектуальная система безопасности Megger включая:

- Светодиодные индикаторы подключения показывают подключения испытательных проводов и состояние подачи питания.
- . Блокировка предотвращает опасное подключение испытательных проводов.
- 3-фазная безопасность Даже если RCDT подключен через фазу, прибор останется неповрежденным.
- Запрет испытаний Если напряжение питания превышает 300 В, испытание будет запрещено.

Кроме того, эта серия отвечает требованиям IEC 61010-1 по безопасному подключению к питанию по Category III supply (300 В фаза к земле).

Эти новые электрические тестеры Megger просты и надежны. Они отвечают всем современным требованиям по тестированию электроприборов.

Параметры	Значения		
Диапазоны тестирования	по EN61557-6		
Напряжение питания	100 В - 280 В, 45-65 Гц		
Точность тока тестирования			
Без тестирования отключения	(1/2I) от -8% до -2%		
Тестирование отключения	(І, 5І) от +2% до +8%		
Время отключения	±1% ±1мc		
Измерение напряжения			
Диапазон переменного напряжения	0- 300 В , 25-450 Гц		
Точность	±2% ±2 знака		
Напряжение сбоя (прикосновения)			
Отражаемый диапазон	0-50 B		
Ошибка	+5%/+15% ±0.5 V		
Шаговый прирост программируемых устройств с остаточным током	10-50 мА — шаги 1 мА 50-500 мА — шаги 5 мА 500-1000 мА- шаги 10 мА		
Общие хар	актеристики 		
Рабочая температура	от -5 °C до +40 °C		
Рабочая влажность	Относительная влажность 93% при +40°С макс.		
Сохранение данных	при -25 °C до +70 °C		
Максимальная высота	2000 м		
Защита от погодных условий	IP54		
Средства связи	Интерфейс USB		
Батареи	8 x 1,5 В типа IEC LR6 (АА щелочные). Заряжаемые: 8 x 1,2 В никеле-кадмиевые или никеле-металло-гидридные батареи.		
Срок службы батарей	2000 последовательных тестов		
Габаритные размеры	203 х 148 х 78 мм		
Вес	980 г		

Комплектация Megger RCDT310

NΩ	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Тестовый провод с заземлением	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ RCDT310:

(Поставляется по отдельному заказу)

NΩ	Наименование
1.	25970-041 USB-провод для подключения к компьютеру Тип А или Тип В + ПО
2.	6220-740 Стандартный тестовый набор 1 провод, 3 конца (штепсель BS1363)
3.	6220-784 Стандартный набор тестовых проводов: 2 провода (Красный/Зеленый), щупы, зажимы

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83