ндартным измерительным наконечником, цифровой термометр

Артикул: 0563 1051

Ра

Те
ра

По

Ни
ди

Ве
ди

Ти
ба

Те
хр

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 105

Прочный термометр для проведения измерений в пищевом секторе в комплекте (в зависимости от модели) со стандартным измерительным наконечником, наконечником для замороженных продуктов, коротким/длинным погружным зондом для проведения контрольных измерений на мясокомбинатах, в холодильных комнатах, рефрижераторах и других сферах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 105

- 2 произвольно задаваемых предельных значений, при достижении которых срабатывает оптический или звуковой сигнал;
- Подсветка дисплея;
- Звуковое подтверждение нажатия кнопки;
- 2-х строчный дисплей;
- Прочный и водонепроницаемый (IP 65);
- Стандартный измерительный наконечник, 100 мм;
- Длинный измерительный наконечник, 200 мм;
- Наконечник для замороженных продуктов, 90 мм;
- Простая замена измерительных наконечников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ТЕРМОМЕТРА TESTO 105

Параметр	Значение
Температура хранения	-40 … +70 °C
Рабочая температура	-20 … +50 °C
Тип батарейки	Круглая батарейка LR44
Срок службы батарейки	80 часов
Вес	139 г.
Габариты	145 x 38 x 195 мм
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-50 … +275 °C
Погрешность	±0.5 °C (-20 … +100 °C) ±1 °C (-50 … -20.1 °C) ±1 % от изм. знач. (+100.1 … +275 °C)
Разрешение	0.1 °C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 105 СО СТАНДАРТНЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

№	Наименование	Количество
1	Термометр цифровой testo 105	1

№	Наименование	Количество
2	Батарейка	1
3	Стандартный измерительный наконечник для полутвердых продуктов, 100 мм	1
4	Чехол для крепления на ремень/стену	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83