



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## И-12) - Промышленные электронные платформенные весы с

Телефон: +7 (495) 258-80-83

Телефон: 8 800 350-70-37

Телефон: +7 (495) 258-80-83

Телефон: +7 (495) 258-80-83

Артикул: 1491



### Описание Скейл 0,5СКП-1520 (СКИ-12)

Платформенные весы серии СКП конструктивно представляют собой стальную платформу соединенную кабелем с весовым терминалом, который может быть закреплен на отдельно стоящей стойке, на стене, на столе. Весовая платформа весов СКП может быть установлена на поверхность пола или вмонтирована в пол с помощью опалубки. Для удобства закатывания грузов на платформу, весы серии СКП можно оснастить пандусами для заезда и съезда с нее. Применяются весы платформенные серии СКП на промышленных и торговых предприятиях, на складах, местах приемки и учета различного груза.

#### Функциональные особенности и технические характеристики терминалов СКИ-12 и CAS CI-200A используемых с платформенными весами серии СКП

|                                              |                     |             |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Модель терминала                             | СКИ-12              | CAS CI-200A |
| Тип дисплея                                  | Светодиодный        |             |
| Количество разрядов дисплея                  | 6                   |             |
| Крепление терминала                          | на стойке, на стене | на стене    |
| Автоматическая установка нуля                | есть                |             |
| Компенсация массы тары                       | есть                |             |
| Счетный режим (подсчет однотипных предметов) | есть                | нет         |
| Режим суммирования измерений                 | нет                 | есть        |
| Режим взвешивания животных (усреднение веса) | есть                |             |
| Защита от радио- и электромагнитных волн     | нет                 | есть        |
| Интерфейс                                    | RS-232C             |             |
| Рабочий диапазон температур                  | -10°C до +40°C      |             |
| Источник питания                             | Сеть, аккумулятор   | Сеть        |
| Габаритные размеры, мм                       | 260x160x170         | 186x58x85   |
| Масса, кг                                    | 2,5                 | 0,5         |

#### Опции

Пандус СКП-П(1,0x0,9).  
Пандус СКП-П(1,2x0,9).  
Пандус СКП-П(1,5x0,9).  
СКП-О - опалубка для врезного в пол исполнения.  
СКП-С-СКИ-12Е - стойка для индикатора СКИ-12Е.  
CAS CD-3040A - дублирующее табло.

|              |                |                                |
|--------------|----------------|--------------------------------|
|              |                |                                |
| Пандус СКП-П | Опалубка СКП-О | Дублирующее табло CAS CD-3040A |

### Характеристики Скейл 0,5СКП-1520 (СКИ-12)

| Модель весов | max,кг    | Дискретность, кг | Варианты весовых терминалов | Размеры платформы, мм | Высота платформы, мм | Масса, кг |    |
|--------------|-----------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|----|
| СКП-1010     | 250/500   | 0,1/0,2          | СКИ-12/CAS CI-200A          | 1000x1000             | 90                   | 75        |    |
| СКП-1012     | 500/1000  | 0,2/0,5          |                             | 1000x1200             |                      |           | 85 |
|              | 600/1500  | 0,2/0,5          |                             |                       |                      |           |    |
| СКП-1212     | 1000/2000 | 0,5/1            |                             | 1200x1200             |                      |           | 95 |
|              | 1500/3000 | 0,5/1            |                             |                       |                      |           |    |
|              | 2500/5000 | 1/2              |                             |                       |                      |           |    |

|          |  |  |  |           |  |     |
|----------|--|--|--|-----------|--|-----|
| СКП-1215 |  |  |  | 1200x1500 |  | 115 |
| СКП-1515 |  |  |  | 1500x1500 |  | 170 |
| СКП-1518 |  |  |  | 1500x1800 |  | 190 |
| СКП-1520 |  |  |  | 1500x2000 |  | 200 |

Платформа весов СКП рифленая, на регулируемых по высоте ножках.  
Соединительный кабель между платформой и терминалом длиной 3 метра.  
Гофрированная металлическая оплетка кабеля.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**