



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

измеритель силы натяжения арматуры



Описание ИНТЕРПРИБОР ДИАР-2-300

Измеритель силы натяжения арматуры ДИАР-2 предназначен для оперативного контроля натяжения проволочной, канатной, прядевой и стержневой арматуры методом поперечной оттяжки по ГОСТ 22362.

Также, ДИАР-2 возможно использовать для контроля состояния опор, подвесных мачт, вантовых мостов, несущих тросов и кабелей ЛЭП, растяжек контактной сети и антенн.

Преимущества

- Эргономичная и лёгкая конструкция, повышенная безопасность выполнения измерений
- Унифицированный центральный блок со встроенной электроникой и датчиком силы поперечной оттяжки
- Поворотный эксцентрик, создающий фиксированную величину силы
- Высокая точность измерений при сниженных величинах усилий поперечной оттяжки

Характеристики ИНТЕРПРИБОР ДИАР-2-300

Основные функции

- Измерение силы поперечной оттяжки арматуры
- Вычисление механических напряжений арматуры
- Автоматическое получение результата при оптимальных усилиях оттяжки
- Возможность ввода индивидуальных градуировочных зависимостей для различных видов арматуры
- Винтовая регулировка по высоте (центральной тягой) при установке на объект
- Архивация 1000 протоколов измерений
- Русский и английский язык меню и текстовых сообщений
- Разъем USB для работы с компьютером и заряда аккумуляторов
- Программируемое автоматическое отключение прибора при перерывах в работе

Технические характеристики

| | |
|---|------------|
| Диапазоны измеряемых усилий натяжения, Н | 10...1600 |
| Величина оттяжки арматуры, мм | 2±0,1 |
| База измерений, мм | 300 / 600* |
| Диаметр испытываемой арматуры, мм | |
| - с базой 300 мм | 3,4,5,6 |
| - с базой 600 мм | 10,12,14 |
| Пределы погрешности измерения силы натяжения, % | ±4 |
| Память результатов измерений, не менее | 2500 |
| Масса прибора, кг | |
| - с базой 300 мм | 1,4 |
| - с базой 600 мм | 2,0 |

* - скоро в продаже

Сервисная компьютерная программа

- Перенос результатов измерений в ПК
- Архивация, документирование и обработка результатов
- Экспорт в Excel, сохранение в текстовый формат для других программ

Комплектация ИНТЕРПРИБОР ДИАР-2-300

- Силовое устройство со встроенным электронным блоком

- Опорные плечи для базы 300 мм - 2 шт. (1 комплект)
- Зарядное устройство USB (1А)
- Кабель USB
- Программа связи с ПК на CD
- Руководство по эксплуатации
- Сертификат о калибровке (1 год)

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83