



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

датчик тип "D" к твердомерам серии ТКМ-359



Датчик тип "D" входит в штатный комплект поставки "Базового" динамического твердомера ТКМ-359С и твердомера ТКМ-359М

Предназначен для решения основной массы задач контроля твердости металлов и сплавов при шероховатости поверхности контролируемого изделия – Ra не более 3,2 мкм.

ДАТЧИК ТИП "D" ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТВЕРДОСТИ:

- всех основных типов металлов и сплавов без введения дополнительных калибровок:
 - конструкционные и инструментальные коррозионно-стойкие, жаропрочные, нержавеющие стали и сплавы,
 - сплавы цветных металлов, чугунов, алюминия, бронзы, латуни;
- поверхностно-упрочненных и закаленных изделий (закалка ТВЧ и др.);
- изделий сложной конфигурации (зубьев шестерен, труб, валов);
- тяжелых и крупногабаритных объектов с грубой поверхностью (газопроводы, рельсы, детали конструкций).

ПРЕИМУЩЕСТВА ДИНАМИЧЕСКОГО ДАТЧИКА

- Измерение твердости в труднодоступных местах.
- Пространственное положение датчика не влияет на результат измерения.
- Прочный корпус не подвержен механическим воздействиям.
- Продолжительный срок эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! При заказе только датчика типа "D" твердомер ТКМ-359 должен направляться на дооснащение и юстировку.

Фото	Тип датчика	Рекомендуемая масса контролируемого изделия	Рекомендуемая толщина контролируемого изделия	Рекомендуемая шероховатость контролируемого изделия	Применение
------	-------------	---	---	---	------------

	«D»	3 кг	6 мм	Ra 3,2	Решение основной массы задач контроля
--	-----	------	------	--------	---------------------------------------

ВНИМАНИЕ! При заказе только датчика твердомер ТКМ-359 должен направляться на дооснащение и юстировку.

Характеристики НПП Машпроект Датчик тип “D” к твердомерам серии ТКМ-359

Фото	Тип датчика	Длина, мм	Диаметр, мм
------	-------------	-----------	-------------

		«D»	138	21
---	--	-----	-----	----

ВНИМАНИЕ! При заказе только датчика твердомер ТКМ-359 должен направляться на дооснащение и юстировку.

Комплектация НПП Машпроект Датчик тип “D” к твердомерам серии ТКМ-359

Датчик тип "D" (с кабелем)	1 шт.
----------------------------	-------

ВНИМАНИЕ! При заказе только датчика твердомер ТКМ-359 должен направляться на дооснащение и юстировку.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83