



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

строительный уровень с магнитом RGK U6060 0,6 м (60 см)

Артикул: 777858



ОПИСАНИЕ

Пузырьковый уровень **RGK U6060** длиной 60 см используется при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ. Инструмент относится к классу профессиональных и отличается высоким качеством изготовления.

В конструкции применены интегрированные магниты для надежной фиксации на любых металлических конструкциях.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина - 60 см.
- Высокая точность пузырька 0.5 мм/м.
- Толщина стенок 1.3 мм.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

В процессе фрезерования строительного уровня RGK U6060 удаляются любые возможные дефекты рабочей плоскости вплоть до самых мельчайших, за счет чего обеспечивается точность показаний. Металлический корпус устойчив к деформациям при падениях, что увеличивает срок службы.

2 прочные ампулы для контроля положения вертикальных и горизонтальных поверхностей выполнены из материала, который не мутнеет со временем. Специальное отверстие используется для удобного подвешивания инструмента.

Дополнительные преимущества

Ватерпас окрашен по спреевой технологии, такое покрытие более долговечное, чем порошковое. На корпус нанесена устойчивая к истиранию измерительная шкала с миллиметровыми делениями для определения линейных размеров различных объектов.

Мягкие торцевые накладки магнитного уровня RGK U6060, которые отлично поглощают энергию удара при падении, легко можно извлечь для очистки или в тех случаях, когда они мешают измерениям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип	пузырьковый
Вид	брусковый
Длина	60 см
Толщина металла	1,3 мм
Точность пузырька	0,5 мм/м
Количество глазков	2
Количество рукояток	нет
Измерительная плоскость	1
Фрезерованная грань	1
Защитные колпачки	ударопрочные
Магнит	есть
Особенности	линейка прочные ампулы с защитой от помутнения стекла
Габариты	600 x 50 x 17 мм
Вес	0,44 кг

